

Giu.-'24

Centrali SOL			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
SOL-30S	Centrale wireless bidirezionale (868 Mhz) per la gestione di massimo 30 dispositivi wireless. Versione con pannello frontale a led. Equipaggiata con lettore di prossimità e sirena interna. Gestione di 5 aree. Gestione di 50 codici utente e 100 chiavi. 2 terminali programmabili, 1 relè, 1 uscita AUX programmabile. Terminale I-BUS per la connessione di un ricetrasmittitore supplementare e/o lettore di prossimità. Alimentatore 2A. Batteria di backup al NiMH 7,2V@2,2Ah. Possibilità di gestire (con moduli opzionali) comunicazioni su PSTN, 3G, LAN e WiFi. Comunicatore vocale con modulo opzionale Smartlogos30M. Programmazione semplificata tramite App InimTech Security.	233,00 €	
SOL-30G	Centrale wireless bidirezionale (868 Mhz) per la gestione di massimo 30 dispositivi wireless. Versione con display grafico LCD e tastiera a sfioramento e led di segnalazione. Equipaggiata con lettore di prossimità e sirena interna. Gestione di 5 aree. Gestione di 50 codici utente e 100 chiavi. 2 terminali programmabili, 1 relè, 1 uscita AUX programmabile. Terminale I-BUS per la connessione di un ricetrasmittitore supplementare e/o lettore di prossimità. Alimentatore 2A. Batteria di backup al NiMH 7,2V@2,2Ah. Possibilità di gestire (con moduli opzionali) comunicazioni su PSTN, 3G, LAN e WiFi. Comunicatore vocale con modulo opzionale Smartlogos30M. Programmazione semplificata tramite App InimTech Security	296,00 €	
SOL-30S#01	KIT SOL 868MHZ ECO, composto da centrale SOL-30S, modulo Wi-fi SOL-WiFi, N.° 1 rilevatore infrarosso Air2-QIR200W, n.° 1 contatti magnetici Air2-MC300B e N.° 1 Air2-PEBBLE/SB.	512,00 €	
SOL-30G-21	KIT SOL 868MHZ Full wireless composto da centrale SOL-30G, n.° 1 Combinatore telefonico 4G/LTE, N.° 1 modulo Wi-fi SOL-WiFi, N.° 1 rilevatore infrarosso Air2-QIR200W, n.° 2 contatti magnetici Air2-MC300B e N.° 2 Air2-PEBBLE/SB	874,00 €	

Moduli opzionali & accessori per centrali SOL			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
Sol-Lan/S	Modulo interno per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SOL via Internet. NTP. Gestione protocolli DHCP, UPnP, DNS. Possibilità di inserimento a caldo.	116,00 €	
Sol-PSTN	Modulo interno PSTN per centrali serie SOL. Comunicatore digitale con 15 numeri. Comunicatore vocale con scheda opzionale Smartlogos30M. Possibilità di inserimento a caldo.	107,00 €	
Sol-2G	Modulo interno GSM/GPRS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SOL tramite CLOUD. Possibilità di inserimento a caldo.	209,00 €	

Sol-4G	Modulo 4G/LTE - 2G FallBack integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su reti 2G/4G/LTE. Gestione servizio VoLTE. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SOL tramite CLOUD. Possibilità di inserimento a caldo.	258,00 €
Sol-WiFi	Modulo interno per connessione a rete WiFi. 2,4Ghz.	166,00 €
SmartLogos30M	Scheda vocale per centrali SmartLiving, Prime e SOL. Fino a 30 minuti di messaggi vocali, (max 500 messaggi registrabili). Certificazione EN50131-3 IMQ.	94,00 €
IPS12024	Modulo alimentatore interno per centrale SOL.	30,00 €

Centrali SMARTLIVING

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
Smartliving505	Centrale per la gestione di un massimo di 5 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	131,00 €	
SmartLiving515	Centrale per la gestione di un massimo di 15 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	159,00 €	
SmartLiving1050	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 3Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	282,00 €	
SmartLiving1050/G3	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	351,00 €	
SmartLiving1050L	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 3Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. .	366,00 €	

SmartLiving1050L/G3	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	434,00 €
SmartLiving10100L	Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 5Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	436,00 €
SmartLiving10100L/G3	Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	506,00 €

Moduli opzionali & accessori per centrali SMARTLIVING

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
SmartLan/G	Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli TCP/IP. Invio email con allegati. Web server integrato. Gestione protocollo SIA-IP. Criptazione dati AES128bit. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione EN50131-3 IMQ.	329,00 €	
SmartLan/SI	Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione CEI 79-2 e EN50131-3.	118,00 €	
TamperNo	Dispositivo antistrappo per centrali antintrusione serie Smartliving.	8,00 €	
TRSF001	Trasformatore 25VA 230V/20VAC.	16,00 €	
ProbeTH	Sonda termica per la regolazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della temperatura.	18,00 €	

Centrali PRIME

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
PRIME060S	Centrale per la gestione di un massimo di 60 terminali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 150 codici utente e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	418,00 €	

PRIME060L	Centrale per la gestione di un massimo di 60 terminali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 150 codici utente e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	490,00 €
PRIME120L	Centrale per la gestione di un massimo di 120 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 20 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 200 codici utente e 200 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	533,00 €
PRIME240L	Centrale per la gestione di un massimo di 240 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 30 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 300 codici utente e 300 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	709,00 €
Prime500L	Centrale per la gestione di un massimo di 500 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 30 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 500 codici utente e 500 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	1.202,00 €
PRIMEX/LAN	Centrale per la gestione di un massimo di 20 terminali, dotata di connettività LAN. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore vocale abilitabile tramite licenza. 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 50 codici e 50 TAG di prossimità entrambi espandibili a 100 tramite licenza. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box plastico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching 2A	301,00 €
PRIMEX/LW	Centrale per la gestione di un massimo di 20 terminali, dotata di connettività LAN e Wi-Fi. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore vocale abilitabile tramite licenza. 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN/Wi-Fi (modulo WiFi IEEE 802.11 B\GN 2,4Ghz). Gestione massimo di 50 codici e 50 TAG di prossimità entrambi espandibili a 100 tramite licenza. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box plastico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching 2A	418,00 €

PRIMEX/LWG	Centrale per la gestione di un massimo di 20 terminali, dotata di connettività LAN, Wi-Fi e GSM/LTE. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore vocale abilitabile tramite licenza. 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB, LAN, Wi-Fi (modulo WiFi IEEE 802.11 B/G/N 2,4Ghz) e GSM/LTE. Gestione massimo di 50 codici e 50 TAG di prossimità entrambi espandibili a 100 tramite licenza. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box plastico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching 2A.	630,00 €
------------	--	----------

Moduli opzionali & accessori per centrali PRIME

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
PRIMELAN	Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli TCP/IP. Invio email con allegati. Web server integrato. Gestione protocollo SIA-IP. Criptazione dati AES128bit. Video verifica IP (Onvif S). Protocollo ModBus IP. Gestione protocollo KNX. Certificazione EN50131-3 IMQ.	156,00 €	
PrimeWiFi	Modulo per connessione a rete WiFi IEEE 802.11 B/G/N 2,4Ghz. (Prime 3.0 o superiore)	174,00 €	
nCode/GN	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Nero. Certificazione EN50131-3 IMQ.	126,00 €	
nCode/GB	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	126,00 €	
TAMPER-KIT	Dispositivo antistrappo per centrali PRIME:	8,00 €	
LIC020T	Licenza per aggiungere 20 terminali, 50 codici e 50 chiavi. Solo per Prime X	69,00 €	
LICVOX100	Licenza per abilitare messaggi vocali. Solo per Prime X.	79,00 €	
LICINT100	Licenza integrazione IP, abilita la gestione delle API HTTP. Solo per Prime X	93,00 €	

Tastiere per centrali antintrusione serie SMARTLIVING & PRIME

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
Alien/SB	Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Bianco	233,00 €	
Alien/SN	Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Nero	233,00 €	
Alien/GB	Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Bianco.	338,00 €	
Alien/GN	Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Nero.	338,00 €	

ARIA/HG	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Cronotermostato. Colore Bianco. Sistema di rivelazione sabotaggi con accelerometro.	155,00 €
Concept/GN	Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi SmartLiving, interfaccia utente ad icone, 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Nero. Certificazione EN50131-3 IMQ.	158,00 €
Concept/GB	Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi SmartLiving, interfaccia utente ad icone, 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	158,00 €
Joy/GR	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	127,00 €
Joy/MAX	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Cronotermostato. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	160,00 €
KB100-B	Staffa di fissaggio bianca e scheda morsetti per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.)	100,00 €
KB100-N	Staffa di fissaggio nera e scheda morsetti per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.)	100,00 €
InlivFm100	Scatola per montaggio ad incasso delle tastiere ALIEN/GX (conf. 5 pz.)	38,00 €

Lettori di prossimità per centrali antintrusione

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
nBy/S	Lettore di prossimità per montaggio a parete. 4 LED. Buzzer. IP34. Certificazione EN50131-3 IMQ.	67,00 €	
nBy/X	Lettore di prossimità montaggio ad incasso "universale". 4 LED. Buzzer. Certificazione EN50131-3 IMQ.	38,00 €	
nBy/KN	Lettore di prossimità montaggio ad incasso per KEYSTONE RJ45. 4 LED. Buzzer. 1 Terminale. Contenitore termoplastico colore nero.	46,00 €	
nBy/KB	Lettore di prossimità montaggio ad incasso per KEYSTONE RJ45. 4 LED. Buzzer. 1 Terminale. Contenitore termoplastico colore bianco.	46,00 €	
nCard	Card per lettori nBy.	11,00 €	
nKey	Tag in plastica per lettori nBy.	11,00 €	
nBoss/N	Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Nero.	21,00 €	
nBoss/R	Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Rosso.	21,00 €	

Accessori per centrali serie SMARTLIVING & PRIME

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
SmartLogos30M	Scheda vocale per centrali SmartLiving, Prime e SOL. Fino a 30 minuti di messaggi vocali, (max 500 messaggi registrabili). Certificazione EN50131-3 IMQ.	94,00 €	

Flex5/SP	Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita, gestione sensori tapparelle o inerziali. 2 terminali programmabili come uscite analogiche. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile autoripristinabile. Buzzer integrato. Contenitore plastico con antiapertura ed antistrappo. Certificazione EN50131-3 IMQ.	75,00 €
Flex5/SU	Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita, gestione sensori tapparelle o inerziali. 2 terminali programmabili come uscite analogiche. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile autoripristinabile. Buzzer integrato. Protezione plastica con morsetti a vista. Certificazione EN50131-3 IMQ.	69,00 €
Flex5/DAC	Espansione di uscita a tensione di rete 230V. 5 terminali programmabili come Triac, Relè o Dimmer. Misura delle grandezze elettriche (corrente, potenza, tensione) e del fattore di potenza (cos φ) per ciascuna uscita. Completo di display e tasti per la programmazione. Montaggio su guida DIN.	410,00 €
Flex5R	Espansione di uscita. 5 relè 16A @ 230Vac. Led di segnalazione stato uscite. Montaggio su guida DIN.	99,00 €
Flex2R/2T	Modulo di espansione domotico. 2 Terminali e 2 uscite relè 5A @ 230Vac. Può gestire veneziane, avvolgibili e punti luce o essere usata in ambito di sicurezza. (Prime 3.0 o superiore).	86,00 €
UM105H	Micro modulo universale domotico 5 terminali IN/OUT con connettore pre-cablato. (Prime versione 4.00 e superiore).	34,00 €
SenseTH100/HB	Sensore di temperatura su BUS da interno. Range di applicazione: da -10°C a +40°C. Aggancio RJ45. In contenitore termoplastico bianco. (Prime versione 4.00 e superiore).	80,00 €
SenseTH100/HN	Sensore di temperatura su BUS da interno. Range di applicazione: da -10°C a +40°C. Aggancio RJ45. In contenitore termoplastico nero. (Prime versione 4.00 e superiore).	80,00 €
IB200/U	Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e morsettiera a vista.	77,00 €
IB200/P	Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e protezione antisabotaggio.	88,00 €
IB200/A	Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e dell'alimentazione (13,8V 1Ah MAX) e protezione antisabotaggio	114,00 €

Segnalatori ottico/acustici per centrali antintrusione

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
DS100/HBT	Sirena autoalimentata per esterno. 2 altoparlanti piezoelettrici 105dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED ad alta intensità. Con illuminatore trasparente.	74,00 €	
DS100/HBB	Sirena autoalimentata per esterno. 2 altoparlanti piezoelettrici 105dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED ad alta intensità. Con illuminatore blu.	74,00 €	
DS100/BBT	Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS. 2 altoparlanti piezoelettrici 105dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso Prime Studio a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED ad alta intensità. Con illuminatore trasparente. Solo per Prime e Prime X (FW 4.02 o superiore)	108,00 €	

DS100/BBB	Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS. 2 altoparlanti piezoelettrici 105dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso Prime Studio a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED ad alta intensità. Con illuminatore blu. Solo per Prime e Prime X (FW 4.02 o superiore).	108,00 €
IVY	Sirena autoalimentata per esterno. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED.	82,00 €
IVY-F	Sirena autoalimentata per esterno con antischiuma. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED.	91,00 €
IVY-M	Sirena autoalimentata per esterno, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED.	103,00 €
IVY-FM	Sirena autoalimentata per esterno, con antischiuma ed effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED.	108,00 €
IVY-B	Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED.	120,00 €
IVY-BF	Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED.	127,00 €
IVY-BM	Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED.	137,00 €
IVY-BFM	Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED.	148,00 €
IVY-Civetta	Sirena civetta da esterno serie IVY.	42,00 €
IVY-Civetta/M	Sirena civetta da esterno serie IVY effetto metallo (cromata).	61,00 €
NRB100	Sirena autoalimentata piezoelettrica per esterno in contenitore di acciaio inossidabile. 110dB(A)@3m. Ingresso ausiliario di attivazione. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso stroboscopico	133,00 €
Smarty-SIB	Segnalatore acustico piezo per interno 110dB(A)@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	28,00 €
Smarty-GIB	Segnalatore ottico/acustico piezo per interno 110dB(A)@1m, intensità luminosa 25Lux@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	33,00 €

Moduli GSM/GPRS per centrali antintrusione serie SMARTLIVING & PRIME

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
Nexus	Modulo GSM integrato su I-Bus. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF.	274,00 €	

Nexus/G	Modulo GSM/GPRS integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving tramite GPRS e CLOUD.	302,00 €
Nexus/4GU	Modulo 4G/LTE - 2G FallBack integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su reti 2G/4G/LTE. Gestione servizio VoLTE. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e PRIME tramite CLOUD.	355,00 €
Nexus/4GP	Modulo 4G/LTE - 2G FallBack integrato su I-BUS completo di batteria tampone e protetto. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su reti 2G/4G/LTE. Gestione servizio VoLTE. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e PRIME tramite CLOUD.	393,00 €
LTE-ANT100B	Antenna 2G, 3G/HSDPA e 4G/LTE per dispositivi NEXUS (cavo 1,5 m)	41,00 €
I-SIM100/10	SIM card INIM (dati, SMS e Voce), utilizzabile con tutti i moduli GSM INIM per dispositivi antintrusione, (conf. 10 pz.)	140,00 €

Dispositivi Wireless per centrali antintrusione

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
Air2-Aria/WB	Tastiera via radio, bidirezionale, con display grafico per la gestione dei sistemi SmartLiving. Retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. Buzzer e LED di segnalazione. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Antisabotaggio inerziale. Colore Bianco. 2 Batterie CR17450. La tastiera Aria si interfaccia alle centrali tramite ricetrasmittitore Air2-BS200/XX.	196,00 €	
Air2-Hedera-F	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali tramite ricetrasmittitore Air2-BS200/XX.	217,00 €	
Air2-Hedera-FM	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da software. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali tramite ricetrasmittitore Air2-BS200/XX.	235,00 €	
Air2-Hedera-F#	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmittitore Air2-BS200/XX. Richiede batteria EM34615M.	189,00 €	
Air2-Hedera-FM#	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da software. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmittitore Air2-BS200/XX. Richiede batteria EM34615M	206,00 €	
Air2-DS100/WBT	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 105dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Prime Studio. Solo per centrali serie PRIME. (FW 4.02 o superiore). Batteria EM34615M. La sirena DS100 si interfaccia alle centrali tramite ricetrasmittitore Air2-BS200/XX (FW 6.20 o superiore). Con illuminatore trasparente.	185,00 €	

Air2-DS100/WBB	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiama. Pressione sonora 105dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da PrimeStudio. Solo per centrali serie PRIME (FW 4.02 o superiore). Batteria EM34615M. La sirena DS100 si interfaccia alle centrali tramite ricetrasmittitore Air2-BS200/XX (FW 6.20 o superiore). Con illuminatore blu.	185,00 €
Air2-Smarty/W	Sirena per interno wireless 868Mhz bidirezionale con segnalatore ottico. 85dB (A) @1m. Batteria 3.6V 2800mAh ER17505M. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	81,00 €
Air2-Smarty/W#	Sirena per interno wireless 868Mhz bidirezionale con segnalatore ottico. 85dB (A) @1m. Richiede batteria 3.6V 2800mAh ER17505M. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	71,00 €
Air2-BS200/10	Ricetrasmittitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali antintrusione. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10 terminali virtuali, 30 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX.	115,00 €
Air2-BS200/50	Ricetrasmittitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali antintrusione. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 50 terminali virtuali, 100 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX.	166,00 €
Air2-BS200/X	Ricetrasmittitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali antintrusione serie Prime X . Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 50 terminali virtuali, 100 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX.	118,00 €
Air2-ANT100N/8	Antenna esterna ad elevate prestazioni per Air2-BS200	30,00 €
Air2-QDT600WB	Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco . Angolo di rilevamento 70°. Per uso interno. LED di segnalazione escludibili. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento. rivelamento direzione del transito. Batteria CR17450. Certificazione EN50131 Grado 2.	147,00 €
Air2-QDT600WM	Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale in contenitore termoplastico marrone . Angolo di rilevamento 70°. Per uso interno. LED di segnalazione escludibili. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento. rivelamento direzione del transito. Batteria CR17450. Certificazione EN50131 Grado 2.	147,00 €
Air2-QIR200W	Rivelatore infrarosso passivo 12m via radio bidirezionale. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. LED di segnalazione escludibile. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Batteria CR17450. Certificazione EN50131 Grado 2.	113,00 €
Air2-QIRP200W	Rivelatore infrarosso passivo da interno via radio bidirezionale. Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. LED di segnalazione escludibile. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Batteria CR17450. Certificazione EN50131 Grado 2.	113,00 €

Air2-QDT200W	Rivelatore doppia tecnologia da interno via radio bidirezionale. Copertura 10m. Antimascheramento microonda. Angolo di rivelamento 90° . Analisi digitale dei segnali. LED di segnalazione escludibili.. Compensazione della temperatura. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Batteria CR17450. Certificazione EN50131 Grado 2.	128,00 €
Air2-QDTP200W	Rivelatore doppia tecnologia da interno via radio bidirezionale. Copertura 10m. . Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Angolo di rivelamento 90°. Antimascheramento microonda. Analisi digitale dei segnali. LED di segnalazione escludibili. Compensazione della temperatura. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. . Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Batteria CR17450. Certificazione EN50131 Grado 2.	128,00 €
Air2-UT100/S	Trasmettitore via radio bidirezionale universale. 2 ingressi di allarme (in funzione al modello e versione fw della centrale), 1 ingresso di sabotaggio, 1 uscita di alimentazione. Antisabotaggio inerziale escludibile. Completo di batteria al litio da 2800mAh ER17505M. Possibilità di utilizzare una batteria al litio da 14500mAh	73,00 €
Air2-KF100/S	Radiocomando bidirezionale in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Batteria CR2032.	57,00 €
Air2-KFERGO/SN	Radiocomando bidirezionale, serie ERGO, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico NERO. Batteria CR2032.	57,00 €
Air2-KFERGO/SB	Radiocomando bidirezionale, serie ERGO, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico BIANCO. Batteria CR2032.	57,00 €
Air2-KFPEBBLE/SR	Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico ROSSO. Batteria CR2032.	57,00 €
Air2-KFPEBBLE/SG	Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico GRIGIO. Batteria CR2032.	57,00 €
AIR2-KFPEBBLE/SB	Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico BIANCO. Batteria CR2032.	57,00 €
AIR2-KFPEBBLE/SA	Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico BLU AVIO. Batteria CR2032.	57,00 €
Air2-MC200/SB	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico BIANCO. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità sensore d'urto, inclinazione e ritardo inclinazione programmabili. Canali di segnalazione separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2.	81,00 €

Air2-MC200/SM	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico MARRONE. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità sensore d'urto, inclinazione e ritardo inclinazione programmabili. Canali di segnalazione separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2.	81,00 €
Air2-MC200/SN	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico NERO. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità sensore d'urto, inclinazione e ritardo inclinazione programmabili. Canali di segnalazione separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2.	81,00 €
Air2-MC300/B	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico BIANCO. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO).	75,00 €
Air2-MC300/M	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico MARRONE. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO).	75,00 €
Air2-MC300/N	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico NERO. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO).	75,00 €
Air2-FD100	Rilevatore ottico di fumo wireless. Led di segnalazione stato. Sensibilità programmabile. Batteria CR17450. Comunicazione bidirezionale.	150,00 €
Air2-SenseTH100/W	Sonda di temperatura via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco. Isteresi programmabile. Completa di batteria CR2032. Solo per centrali PRIME (richiede BS200 Ver. 6.10 o superiore)	65,00 €

Sistemi di comunicazione stand-alone

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
SmartLinkAdv/P	Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico.	181,00 €	
SmartLinkAdv/G	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS 5 terminali programmabili. Completo di box metallico.	273,00 €	
SmartLinkAdv/GP	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico.	307,00 €	
SmartLink/Rem-Ant	Antenna remota (cavo mt.3).	40,00 €	
IPS12015	Alimentatore opzionale per SmartLink.	31,00 €	
LinkUSBAB	Cavo USB di connessione tra PC e dispositivi INIM.	14,00 €	
GsmANT100B	Antenna GSM ad elevate prestazioni. Bianca.	41,00 €	
GsmANT200N	Antenna GSM ad elevate prestazioni completa di staffa fissaggio a muro e cavo da 3mt. Nera.	61,00 €	
SmartLinkAdv/PWB	Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda.	165,00 €	
SmartLinkAdv/GWB	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS. 5 terminali programmabili. Solo scheda.	254,00 €	

SmartLinkAdv/GPWB	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda.	289,00 €
-------------------	--	----------

Stazioni e moduli di alimentazione per centrali antintrusione serie SMARTLIVING & PRIME

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
ISOPOWER/B2	Stazione di alimentazione su BUS 13,8V@2 + 1,2A per la ricarica delle batterie. Contenitore metallico (27,5 x 37,4 x 8,6 cm) per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. Isolatore di Bus integrato. 3 uscite O.C. 2 morsetti AUX pilotati da centrale. 6 led di segnalazione. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. Solo per centrali PRIME (FW 3,10 o superiore).	351,00 €	
ISOPOWER/B5	Stazione di alimentazione su BUS 13,8V@5 + 1,2A per la ricarica delle batterie. Contenitore metallico (37,5 x 46,6 x 6,2 cm) per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@18Ah. Isolatore di Bus integrato. 3 uscite O.C. 2 morsetti AUX pilotati da centrale. 6 led di segnalazione. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. Solo per centrali PRIME (FW 3,10 o superiore).	406,00 €	
SPS12060XG3	Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@2,5 + 1,2A per la ricarica delle batterie. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35Ah massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/3 IMQ.	310,00 €	
SPS12160XG3	Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@5A + 1,2A per la ricarica della batterie. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35Ah massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/3 IMQ.	354,00 €	
BPS12060S	Alimentatore Switching 13,8V@3A in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah.	166,00 €	
BPS12060G	Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah.	175,00 €	
BPS12160G	Alimentatore Switching 13,8V@5A +1,2A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah.	293,00 €	
IPS12060S	Alimentatore Switching 13,8V@3A.	63,00 €	
IPS12060G	Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per Smartliving1050X/G3, SPS12060XG3 e PRIME060/060L	72,00 €	
IPS12160G	Alimentatore Switching 13,8V@5A + 1,2A per ricarica batteria. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per SmartLiving10100/G3, SPS12160XG3 e PRIMEXX0L.	168,00 €	
ProbeTH	Sonda termica per la regolazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della temperatura.	18,00 €	

Rilevatori Q-TECH

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
QIR100H	Rilevatore infrarosso passivo digitale. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90°. Segnalazioni da LED escludibili. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Sensibilità programmabile Protezione antiapertura. Certificazione EN50131 Grado 2.	21,00 €	

QIRP100H	Rilevatore infrarosso passivo da interno. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Analisi digitale dei segnali. Copertura 15 m. Angolo di rivelamento 90°. Segnalazioni da LED escludibili. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Sensibilità programmabile Protezione antiapertura. Certificazione EN50131 Grado 2.	21,00 €
QIR200H	Rilevatore infrarosso passivo da interno. PIR duale digitale. Copertura 15m. Analisi digitale dei segnali. Angolo di rivelamento 90°. Segnalazioni da LED escludibili. Compensazione della temperatura. Regolazione della sensibilità. Antiaccecamento. Conteggio degli impulsi. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. Certificazione EN50131 Grado 2.	23,00 €
QIRP200H	Rilevatore infrarosso passivo da interno. Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Analisi digitale dei segnali. Copertura 15 m. Angolo di rivelamento 90°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibile. Protezione antiapertura e antistrappo. Resistenze di fine linea. Certificazione EN50131 Grado 2.	23,00 €
QDT200H-A	Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR". Certificazione EN50131 Grado 2.	53,00 €
QDTP200H-A	Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno. PIR duale digitale. Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR". Certificazione EN50131 Grado 2.	53,00 €
QDT200HM-A	Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR". Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. Certificazione EN50131 Grado 2.	72,00 €
QDTP200HM-A	Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno. PIR duale digitale. Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90° Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR". Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. Certificazione EN50131 Grado 2.	72,00 €

QDT200H3-A	Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR". Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. Autotest. Controllo LED da remoto. Certificazione EN50131 Grado 3.	94,00 €
QDTP200H3-A	Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR". Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. Autotest. Controllo LED da remoto. Certificazione EN50131 Grado 3.	94,00 €
QDT500HB	Rilevatore doppia tecnologia effetto tenda 3m in contenitore termoplastico bianco . Per uso interno. LED di segnalazione. Analisi digitale dei segnali. Angolo di rilevamento 70°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Segnalazioni da LED escludibili. Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Antimascheramento. Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. Funzioni "AND" e "Smart-OR" per generazione allarme. Certificazione EN50131 Grado 2.	83,00 €
QDT500HM	Rilevatore doppia tecnologia effetto tenda 3m in contenitore termoplastico marrone . Per uso interno. LED di segnalazione. Analisi digitale dei segnali. Angolo di rilevamento 70°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Segnalazioni da LED escludibili. Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Antimascheramento. Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. Funzioni "AND" e "Smart-OR" per generazione allarme. Certificazione EN50131 Grado 2.	83,00 €
XEOLR3K9	Resistenza di fine linea 3K9 (conf. 500)	120,00 €
XEOLR6K8	Resistenza di fine linea 6K8 (conf. 500)	131,00 €
XEOLR510R	Resistenza di fine linea 510Ω (conf. 500)	150,00 €
XEOLR1K	Resistenza di fine linea 1K (conf. 500)	150,00 €
XEOLR1K5	Resistenza di fine linea 1k5 (conf. 500)	150,00 €
XEOLR2K4	Resistenza di fine linea 2K4 (conf. 500)	150,00 €
XEOLR5K6	Resistenza di fine linea 5K6 (conf. 500)	150,00 €
XBK100	Supporto per rivelatore Xline (conf. 50)	168,00 €

Rilevatori Bluvista

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
BIC100	Rilevatore infrarosso passivo da soffitto, copertura 360°. Diametro di rivelamento 6m@3,6m di altezza. Led di allarme escludibile. Conta impulsi. Compensazione automatica della temperatura.	23,00 €	

Rilevatori per esterno

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
BDX-D060	Barriera ottica a doppio raggio da 60 m, IP54. Tempo di intervento programmabile.	€ 142,00	
BDX-T100	Barriera ottica a triplo raggio da 100 m, IP54. Tempo di intervento programmabile.	€ 206,00	
BDX-Q200	Barriera ottica a quadruplo raggio da 200 m, IP54. Tempo di intervento programmabile.	€ 340,00	
BDX-HT	Kit riscaldatore per barriere BDX.	€ 20,00	
QDT900H	Rivelatore da esterno doppia tecnologia IP54. E' costituito da due lati con elettroniche completamente indipendenti DESTRA/SINISTRA (portata Max 20mt 10+10) con regolazioni separate e possibilità di escludere il singolo lato. Protezione Antiapertura - Antistrappo - Antimascheramento. Alimentazione	€ 199,00	
QDT900W	Rivelatore da esterno doppia tecnologia IP54 a basso assorbimento universale. E' costituito da due lati con elettroniche completamente indipendenti DESTRA/SINISTRA (portata Max 20mt 10+10) con regolazioni separate e possibilità di escludere il singolo lato. Protezione Antiapertura - Antistrappo - Antimascheramento. Alimentazione 3 Batteria Litio 3,6Vcc 2,6Ah.	€ 235,00	
Air2-QDT900W	Rivelatore da esterno doppia tecnologia via radio serie Air2. IP54. E' costituito da due lati con elettroniche completamente indipendenti DESTRA/SINISTRA (portata Max 20mt 10+10) con regolazioni separate e possibilità di escludere il singolo lato. Protezione Antiapertura - Antistrappo - Antimascheramento. Alimentazione 3 Batteria Litio 3,6Vcc 2,6Ah.	€ 308,00	

SISTEMI DI SUPERVISIONE

SMARTLOOK

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
SmartLook/I01L	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi antintrusione INIM. Licenza "lite" per la gestione di UNA centrale intrusione SmartLiving o UNA centrale intrusione Prime . LICENZA NON ESPANDIBILE.	515,00 €	
SmartLook/I01E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di UNA centrale intrusione SmartLiving o UNA centrale intrusione Prime. LICENZA ESPANDIBILE.	1.373,00 €	
SmartLook/I02E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DUE centrali intrusione SmartLiving / Prime . LICENZA ESPANDIBILE.	2.233,00 €	
SmartLook/I05E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di CINQUE centrali intrusione SmartLiving / Prime . LICENZA ESPANDIBILE.	4.290,00 €	
SmartLook/I10E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DIECI centrali intrusione SmartLiving / Prime . LICENZA ESPANDIBILE.	6.863,00 €	

HEVOLUTO

HEVOLUTO LICENZE SERVER

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
-----	-------------	--------

HV-SVLIC1K	Server Base Classic - Permette la gestione di allarmi antintrusione, antincendio, tecnologici. La gestione di sistemi TVCC (richiede licenza HV-SVIDLIC) e di controllo accessi (richiede licenza HV-SVACLIC) . Include 1 Client Operatore e 1000 data points (intrusione, rilevazione incendi e tecnologici ModBus TCP/IP).
HV-SVLIC2K	Come HV-SVLIC1K ma include 2000 data points
HV-SVIDLIC	Licenza Server Video che permette la gestione del sistema TVCC e delle sorgenti video (telecamere IP o DVR/NVR). Non include licenze per telecamere.
HV-SVACLIC	Licenza Server Controllo Accessi che permette di gestire i sistemi di controllo accessi e dei varchi ad esso legati. Non include licenze varchi

**VEDI
LISTINO
RIVELAZIONE
INCENDI**

HEVOLUTO LICENZE AGIUNTIVE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
HV-DP500LIC	Licenza per 512 data points. Richiede HV-SVLICxK.	
HV-DP1KLIC	Licenza per 1024 data points. Richiede HV-SVLICxK.	
HV-DP4KLIC	Licenza per 4096 data points. Richiede HV-SVLICxK.	
HV-DP10KLIC	Licenza per 10240 data points. Richiede HV-SVLICxK.	
HV-CAMLIC001	Licenza per connessione ad 1 Telecamera. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	
HV-CAMLIC016	Licenza per connessione a 16 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	
HV-CAMLIC036	Licenza per connessione a 32 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	
HV-CAMLIC064	Licenza per connessione a 64 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	
HV-CAMLIC128	Licenza per connessione a 128 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	
HV-CAMLIC256	Licenza per connessione a 256 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	
HV-ACD001	Licenza per controllo singolo varco. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.	
HV-ACD010	Licenza per il controllo di 10 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.	
HV-ACD025	Licenza per il controllo di 25 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.	
HV-ACD050	Licenza per il controllo di 50 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.	
HV-ACD100	Licenza per il controllo di 100 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.	
HV-CLI01	Licenza aggiuntiva per 1 postazione Client.	
HV-CLI05	Licenza aggiuntiva per 5 postazioni Clients.	

Accessori generici per centrali antintrusione

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
BTMD030142C123A00	Batteria al litio 3V@1300 mAh CR123A per dispositivi Air2-MC100 & Air2-IR100 (prezzo unitario, conf. 20)	5,00 €	
BTMD030221B203200	Batteria al litio 3V@220mAh CR2032 per dispositivi Air2-KF100. (prezzo unitario, conf. 25)	2,00 €	
BTMD0302221745000	Batteria al litio 3V@2200mAh CR17450 per dispositivi Air2-X(IR/DT)200W, Air2-DT200T, Air2-UT100, Air2-OTT100W, Air2-FD100, Air2-Aria (prezzo unitario, conf. 20)	7,00 €	
BTMD030801CR20000	Batterie al litio 3V@800mAh CR2 per dispositivi Air2-MC200 (prezzo unitario, conf. 50)	7,00 €	
BTLS036143W346200	Batteria al litio 3,6V @ 13Ah ER34615M per dispositivi Air2-Hedera-FX (prezzo unitario, conf. 5)	32,00 €	
SDBT0000ER17505M-1	Batteria Li-SOCi2 3,6V 2800mAh 17x50,5mm (ER17505M) per Air2-Smarty/W	11,00 €	

REL1INT	Scheda 1 relè in scambio. Funzionamento 12 o 24Vdc.	13,00 €
AUXREL32	Scheda relè e distribuzione alimentazione, 2 relè pilotabili separatamente da O.C. Distribuzione dell'alimentazione su 3 uscite protette da termofusibile. Certificazione EN50131-3 IMQ.	38,00 €
Link232F9F9	Cavo RS232 di connessione tra PC e dispositivi centrali.	19,00 €
LinkIBus	Cavo di connessione temporanea tra dispositivi BUS e centrali.	13,00 €
LinkUSB232CONV	Adattatore USB/RS232.	22,00 €
LinkUSBAB	Cavo USB di connessione tra PC e dispositivi INIM.	14,00 €
CP-SP	Distanziatori in plastica, di colore bianco, per centrali antintrusione, (conf. 50).	66,00 €
CB-MC200B	Spessore in plastica BIANCO per distanziare dal muro la base del contatto Air2- MC200B. (conf. 50).	60,00 €
CB-MC200M	Come CB-MC200B ma di colore MARRONE per Air2- MC200M. (conf. 50).	60,00 €
CB-MC200N	Come CB-MC200B ma di colore NERO per Air2- MC200N. (conf. 50).	60,00 €
KB-ALIEN/SB	Staffa di fissaggio/distanziale, di colore bianco, per la tastiera Alien/SB (conf. 18).	48,00 €
KB-ALIEN/SN	Come KB-ALIEN/SB ma di colore nero per la tastiera Alien/SN (conf. 18).	48,00 €
KB-ARIAB	Staffa di fissaggio/distanziale, di colore bianco, per tastiere Air2-Aria/W o Aria/H. (conf. 12).	44,00 €

InVista

Telecamere IP serie Lite

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
CB20FSW	Telecamera IP Bullet WIFI 2MP , sensore 1/2.9" CMOS Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm . Day/Night ICR, Sensibilità 0.01 lux (F2.0, AGC ON), DWDR, S/N ratio >52dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 1920x1080@25fps. Doppio stream. Supporta eventi di Video Analisi Human Body detection . Funzioni supplementari: White Balance, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Tampering, Audio Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista . Illuminatore integrato Smart IR 30m, Slot per SD Card (fino a 128GB), microfono integrato. Staffa integrata per installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc	137,00 €	20

CM20FSW	<p>Telecamera IP Minidome WIFI 2MP, sensore 1/2.9" CMOS Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm. Day/Night ICR, Sensibilità 0.01 lux (F2.0, AGC ON), DWDR, S/N ratio >52dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 1920x1080@25fps. Doppio stream. Supporta eventi di Video Analisi Human Body detection. Funzioni supplementari: White Balance, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Tampering, Audio Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato Smart IR 30m, Slot per SD Card (fino a 128GB), microfono integrato. Installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc</p>	137,00 €	20
CB40FS	<p>Telecamera IP Bullet 4MP, sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm. Day/Night ICR, Sensibilità 0.003 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Doppio stream. Supporta eventi di Video Analisi Smart Functions (Cross Line, Intrusion Detection). Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato Smart IR 50m, Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono integrato. Staffa integrata per installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE</p>	152,00 €	20
CM40FS	<p>Telecamera IP Minidome 4MP, sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm. Day/Night ICR, Sensibilità 0.003 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Doppio stream. Supporta eventi di Video Analisi Smart Functions (Cross Line, Intrusion Detection). Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato Smart IR 30m, Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono integrato. Installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE</p>	152,00 €	20

CB40VS	Telecamera IP Bullet 4MP , sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, ottica varifocal motorizzata 2,8-12mm AF . Day/Night ICR, Sensibilità 0.003 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Doppio stream. Supporta eventi di Video Analisi Smart Functions (Cross Line, Intrusion Detection). Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista . Illuminatore integrato Smart IR 50m, Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono integrato. Staffa integrata per installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE	244,00 €	20
CM40VS	Telecamera IP Minidome 4MP , sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, ottica varifocal motorizzata 2,8-12mm AF . Day/Night ICR, Sensibilità 0.003 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Doppio stream. Supporta eventi di Video Analisi Smart Functions (Cross Line, Intrusion Detection). Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista . Illuminatore integrato Smart IR 40m, Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono integrato. Installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE	244,00 €	20

Telecamere IP serie Pro

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CONFEZIONE
CB40FD	Telecamera IP Bullet 4MP , sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm . Day/Night ICR, Sensibilità 0.002 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Triplo stream. Supporta eventi di Video Analisi Deep Learning (Cross Line, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area) . Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection, People Counting, Face Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista . Illuminatore integrato Smart IR 40m, Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono integrato. Staffa integrata per installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE	221,00 €	20

CM40FD	<p>Telecamera IP Minidome 4MP, sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm. Day/Night ICR, Sensibilità 0.002 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Triplo stream. Supporta eventi di Video Analisi Deep Learning (Cross Line, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area). Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection, People Counting, Face Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato Smart IR 30m, Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono integrato. Installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE</p>	221,00 €	20
CB40FDSC	<p>Telecamera IP Bullet 4MP, sensore 1/2.7" CMOS Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm. Day/Night ICR, Sensibilità 0.002 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Triplo stream. Supporta eventi di Video Analisi Deep Learning (Cross Line, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area). Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection, People Counting, Face Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato Smart IR e White LED 30m, supporta 3 modalità di illuminazione (solo IR, solo White LED o Dual Light). In caso di allarme da evento di video analisi attiva i LED a luce bianca e diffonde messaggi audio pre-registrati. Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono e speaker integrati. Staffa integrata per installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE</p>	249,00 €	20
CM40FDSC	<p>Telecamera IP Minidome 4MP, sensore 1/2.7" CMOS Progressive Scan, ottica fissa 2,8mm. Day/Night ICR, Sensibilità 0.002 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Triplo stream. Supporta eventi di Video Analisi Deep Learning (Cross Line, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area). Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection, People Counting, Face Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista. Illuminatore integrato Smart IR e White LED 30m, supporta 3 modalità di illuminazione (solo IR, solo White LED o Dual Light). In caso di allarme da evento di video analisi attiva i LED a luce bianca e diffonde messaggi audio pre-registrati. Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono e speaker integrati. Installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE</p>	249,00 €	20

CB40VD	Telecamera IP Bullet 4MP , sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, ottica varifocal motorizzata 2,7-13,5mm AF . Day/Night ICR, Sensibilità 0.002 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Triplo stream. Supporta eventi di Video Analisi Deep Learning (Cross Line, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area) . Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection, People Counting, Face Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista . Illuminatore integrato Smart IR 50m, Slot per SD Card (fino a 256GB), 1/1 ingresso/uscita audio, 1/1 ingresso/uscita di allarme . Staffa integrata per installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE	356,00 €	20
CM40VD	Telecamera IP Minidome 4MP , sensore 1/3" CMOS Progressive Scan, ottica varifocal motorizzata 2,7-13,5mm AF . Day/Night ICR, Sensibilità 0.002 lux (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 2688x1520@25fps. Triplo stream. Supporta eventi di Video Analisi Deep Learning (Cross Line, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area) . Funzioni supplementari: White Balance, Corridor mode, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Flip, Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Audio Detection, People Counting, Face Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica invista . Illuminatore integrato Smart IR 40m, Slot per SD Card (fino a 256GB), microfono integrato. Installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE	356,00 €	20
CB40WASSC	Telecamera panoramica IP Bullet 4MP Wide Angle 160° , sensore 1/2,9" CMOS Progressive Scan, doppia ottica fissa 4mm . Day/Night, Sensibilità 0.0005 lux (F1.0, AGC ON), DWDR, S/N ratio >56dB. Algoritmo di compressione Ultra H.265, H.264, MJPEG. Massima risoluzione 3840x1080@25fps con Human Body Detection ON). Doppio stream. Supporta eventi di Video Analisi Human Body detection . Funzioni supplementari: White Balance, 4 Privacy Mask, 8 ROI (Region of Interest), BLC (Back Light Compensation), HLC (High Light Compensation), DNR (Digital Noise Reduction), Defog, Motion Detection, Tampering, Audio Detection. Onvif compliant, NDAA compliant. Compatibile con NVR Inim per gestione Video-Verifica InVista . Illuminatore integrato White LED 30m, Slot per SD Card (fino a 256GB), doppio microfono e speaker integrati, 1/1 ingresso/uscita di allarme . Staffa integrata per installazione su 3 assi. Protezione IP67, alimentazione 12Vcc o PoE	420,00 €	12

NVR InVista

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
-----	-------------	--------

NVR041PK	Network Video Recorder 4 canali IP con switch 4 PoE integrato , algoritmo di compressione Ultra H265, supporto risoluzione max 8MP in registrazione, in/out bandwidth 80/64MBps (Dual Stream Recording). Supporto Eventi By-Camera da max 4 canali (Cross Line Detection, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area, Ultra Motion Detection, Human Body Detection). Playback manuale/time o con ricerca da Video Analisi, Eventi e Smart Search. Supporta firmware dedicato all'integrazione con la Video Verifica InVista Inim. Supporta l'invio di stringhe HTTP in caso di evento verso centrali di Allarme Inim o sistemi di terze parti. Onvif compliant profilo S, NDAA compliant. 1 uscita video HDMI e VGA, 1 interfaccia Sata (Hard Disk escluso), 1/1 ingresso/uscita audio, 2 interfacce USB (per backup su memoria esterna), 1 interfaccia Lan. Architettura Fanless Alimentatore incluso	247,00 €	8
NVR081PK	Network Video Recorder 8 canali IP con switch 8 PoE integrato , algoritmo di compressione Ultra H265, supporto risoluzione max 8MP in registrazione, in/out bandwidth 80/64MBps (Dual Stream Recording). Supporto Eventi By-Camera da max 8 canali (Cross Line Detection, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area, Ultra Motion Detection, Human Body Detection). Playback manuale/time o con ricerca da Video Analisi, Eventi e Smart Search. Supporta firmware dedicato all'integrazione con la Video Verifica InVista Inim. Supporta l'invio di stringhe HTTP in caso di evento verso centrali di Allarme Inim o sistemi di terze parti. Onvif compliant profilo S, NDAA compliant. 1 uscita video HDMI e VGA, 1 interfaccia Sata (Hard Disk escluso), 1/1 ingresso/uscita audio, 2 interfacce USB (per backup su memoria esterna), 1 interfaccia Lan. Architettura Fanless Alimentatore incluso	327,00 €	8
NVR161K	Network Video Recorder 16 canali IP , algoritmo di compressione Ultra H265, supporto risoluzione max 8MP in registrazione, in/out bandwidth 80/64MBps (Dual Stream Recording). Supporto Eventi By-Camera (Cross Line Detection, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area, Ultra Motion Detection, Human Body Detection). Playback manuale/time o con ricerca da Video Analisi, Eventi e Smart Search. Supporta firmware dedicato all'integrazione con la Video Verifica InVista Inim. Supporta l'invio di stringhe HTTP in caso di evento verso centrali di Allarme Inim o sistemi di terze parti. Onvif compliant profilo S, NDAA compliant. 1 uscita video HDMI e VGA, 1 interfaccia Sata (Hard Disk escluso), 1/1 ingresso/uscita audio, 2 interfacce USB (per backup su memoria esterna), 1 interfaccia Lan. Architettura Fanless . Alimentatore incluso	223,00 €	10
NVR162X	Network Video Recorder 16 canali IP , algoritmo di compressione Ultra H265, supporto risoluzione max 16MP in registrazione, in/out bandwidth 320/160MBps (Dual Stream Recording). Supporto Eventi By-Camera (Cross Line Detection, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area, Ultra Motion Detection, Human Body Detection) e Extra Features* . Playback manuale/time o con ricerca da Video Analisi, Eventi e Smart Search. Supporta firmware dedicato all'integrazione con la Video Verifica InVista Inim. Supporta l'invio di stringhe HTTP in caso di evento verso centrali di Allarme Inim o sistemi di terze parti. Onvif compliant profilo S, NDAA compliant. 1 uscita video HDMI e VGA, 2 interfacce Sata (Hard Disk escluso), 1/1 ingresso/uscita audio, 8/2 ingressi/uscite di allarme locali , 3 interfacce USB, 2 interfacce Lan. Alimentatore incluso	479,00 €	5

NVR322X	Network Video Recorder 32 IP canali , algoritmo di compressione Ultra H265, supporto risoluzione max 16MP in registrazione, in/out bandwidth 320/160MBps (Dual Stream Recording). Supporto Eventi By-Camera da (Cross Line Detection, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area, Ultra Motion Detection, Human Body Detection) e Extra Features* . Playback manuale/time o con ricerca da Video Analisi, Eventi e Smart Search. Supporta firmware dedicato all'integrazione con la Video Verifica InVista Inim. Supporta l'invio di stringhe HTTP in caso di evento verso centrali di Allarme Inim o sistemi di terze parti. Onvif compliant profilo S, NDAA compliant. 1 uscita video HDMI e VGA, 2 interfacce Sata (Hard Disk escluso), 1/1 ingresso/uscita audio, 8/2 ingressi/uscite di allarme locali , 3 interfacce USB (per backup su memoria esterna), 2 interfacce Lan. Alimentatore incluso	559,00 €	5
NVR162PX	Network Video Recorder 16 canali IP con switch 16 PoE integrato , algoritmo di compressione Ultra H265, supporto risoluzione max 16MP in registrazione, in/out bandwidth 320/160MBps (Dual Stream Recording). Supporto Eventi By-Camera da (Cross Line Detection, Intrusion Detection, Enter Area, Leave Area, Ultra Motion Detection, Human Body Detection) e Extra Features* . Playback manuale/time o con ricerca da Video Analisi, Eventi e Smart Search. Supporta firmware dedicato all'integrazione con la Video Verifica InVista Inim. Supporta l'invio di stringhe HTTP in caso di evento verso centrali di Allarme Inim o sistemi di terze parti. Onvif compliant profilo S, NDAA compliant. 1 uscita video HDMI e VGA, 2 interfacce Sata (Hard Disk escluso), 1/1 ingresso/uscita audio, 8/2 ingressi/uscite di allarme locali , 3 interfacce USB, 1 interfaccia Lan. Alimentazione 100-240Vac	719,00 €	5

Accessori meccanici

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	
JB03G	Box di giunzione per Minidome, 108,6x36mm (Ø x P)	15,00 €	72
JB03H	Box di giunzione per Minidome, 126x36mm (Ø x P)	18,00 €	54
JB05A	Box di giunzione per Bullet camera, 93x93x39mm (BxHxP)	18,00 €	48
JB06A	Box di giunzione per Bullet camera, 104x104x55,5mm (BxHxP)	25,00 €	60
JB07D	Box di giunzione per Bullet camera, 125x125x55mm (BxHxP)	36,00 €	24
JB05B	Box di giunzione per Bullet camera, 104,4x54,5mm (Ø x P)	24,00 €	60
UP06	Adattatore da palo, 127x136x62,4mm (BxHxP), diametro palo 67-127mm	18,00 €	18
UP06B	Adattatore da palo, 99x90x38mm (BxHxP), diametro palo 67-127mm	13,00 €	36
UP06C	Adattatore da palo, 136x127x62,5mm (BxHxP), diametro palo 67-127mm	18,00 €	18
WM03B	Supporto da parete per Minidome, 126x126x188mm (BxHxP)	29,00 €	18
WM03D	Supporto da parete per Minidome, 126,7x126,4x183,4mm (BxHxP)	29,00 €	18
JB07/WM03F	Supporto da parete completo di box di giunzione per Minidome, 125x125x233mm (BxHxP)	47,00 €	18
JB07/WM03G	Supporto da parete completo di box di giunzione per Minidome, 126,7x126,4x228,4mm (BxHxP)	47,00 €	18
A01	Passacavo da esterno, 37x46mm (Ø x P)	3,00 €	520
UC08C	Adattatore ad angolo, 137x127x116mm (BxHxP)	29,00 €	20