










info.it@hikmicrotech.com

CODICE ORDINI	CODICE EAN	STATO	FOTO	NOME	DESCRIZIONE	SV/INSTALLATORE	LISTINO PUBBLICO
308000195				HM TD3117T-1/Q	1. 160°120 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 1.3mm 4. Frequenza 25Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<40mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 114° × 89° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 10. IP67 11. Alimenti azione 12 VDC ± 25% Mx. 2 W12. Protocollo Modbus seriale	€ 704,90	€ 1.007,00
308000199				HM TD3117T-2/Q	1. 160°120 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 1.9mm 4. Frequenza 25Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<40mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 90° × 65,3° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 10. IP67 11. Alimenti azione 12 VDC ± 25% Mx. 2 W12. Protocollo Modbus seriale	€ 704,90	€ 1.007,00
308000095		EOL		DS-2TD3017T-2/V	1. 160°120 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 1.8mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<40mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Fusi one Immagi ni 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 10. IP67 11. Alimenti azione 10-30 VDC Mx. SW PoE (802.3af, class 2) 12. Protocollo Modbus seriale 13. Bi-Spetctrum R soluzioni 1600x1200 14. FOV 90° × 66,4° (H x V)	€ 851,90	€ 1.217,00
308000099		EOL		DS-2TD3017T-3/V	1. 160°120 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 3.1mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<40mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Fusi one Immagi ni 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 10. IP67 11. Alimenti azione 10-30 VDC Mx. SW PoE (802.3af, class 2) 12. Protocollo Modbus seriale 13. Bi-Spetctrum R soluzioni 1600x1200 14. FOV 50° × 37,2° (H x V)	€ 851,90	€ 1.217,00
308000362		NEW		HM TD3028T-2/Q	1. 256°192 2. Pixel Pitch 12µm 3. Lente Obiettivo 2.1mm 4. Frequenza 25Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<40mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Fusi one Immagi ni 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 10. IP67 11. Alimenti azione 12 VDC Mx. SW PoE (802.3af, class 2) 12. Protocollo Modbus TCP 13. Bi-Spetctrum R soluzioni 2888x1520 14. FOV 90°×64,2° (H x V) 15. N. 2 Uscite Relè	€ 851,90	€ 1.217,00
308000363		NEW		HM TD3028T-3/Q	1. 256°192 2. Pixel Pitch 12µm 3. Lente Obiettivo 3,6mm 4. Frequenza 25Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<40mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Fusi one Immagi ni 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 10. IP67 11. Alimenti azione 12 VDC Mx. SW PoE (802.3af, class 2) 12. Protocollo Modbus TCP 13. Bi-Spetctrum R soluzioni 2888x1520 14. FOV 50°×37,2° (H x V) 15. N. 2 Uscite Relè	€ 851,90	€ 1.217,00
308000135				HM TD2037T-4/X	1. 384°288 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 4mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 90° × 65,2° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 10-30 VDC Mx. 2.3W	€ 2.873,50	€ 4.105,00
308000136				HM TD2037T-7/X	1. 384°288 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 7mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 60° × 44,1° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 10-30 VDC Mx. 2.3W	€ 2.873,50	€ 4.105,00
308000134				HM TD2037T-10/X	1. 384°288 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 10mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 37,5° × 28,5° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 10-30 VDC Mx. 2.3W	€ 2.873,50	€ 4.105,00
308000169				HM TD2037T-15/X	1. 384°288 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 15mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 24,3° × 18,4° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 10-30 VDC Mx. 2.3W	€ 2.873,50	€ 4.105,00
308000180				HM TD2037T-25/X	1. 384°288 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 25mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 14,8° × 11,2° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 10-30 VDC Mx. 2.3W	€ 3.012,80	€ 4.304,00
308000137				HM TD2067T-6/X	1. 640°512 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 6mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 88,5° × 73,2° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 10-30 VDC Mx. 2.3W	€ 4.629,80	€ 6.614,00
308000185				HM TD2067T-15/X	1. 640°512 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 15mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 41,9° × 33,4° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 10-30 VDC Mx. 2.3W	€ 4.482,80	€ 6.404,00
308000179				HM TD2067T-25/X	1. 640°512 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 25mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 24,5° × 19,7° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 10-30 VDC Mx. 2.3W	€ 4.482,80	€ 6.404,00
308000219		NEW		HM TD2A37T-15/Q	1. 384°288 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 15mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-650 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 25,3° × 19,9° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 10-30 VDC Mx. 4.8W	€ 4.409,30	€ 6.299,00
308000220		NEW		HM TD2A37T-25/Q	1. 384°288 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 25mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-650 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 14,8° × 11,1° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 10-30 VDC Mx. 4.8W	€ 4.409,30	€ 6.299,00
308000221		NEW		HM TD2A67T-15/Q	1. 640°512 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 15mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-650 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 41,9° × 33,4° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 10-30 VDC Mx. 4.8W 12. Messa a fuoco: Semi-auto & Manual	€ 4.703,30	€ 6.719,00
308000222		NEW		HM TD2A67T-25/Q	1. 640°512 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 25mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-650 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 25° × 20° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 10-30 VDC Mx. 4.8W 12. Messa a fuoco: Semi-auto & Manual	€ 4.703,30	€ 6.719,00
308000223				HM TD2A67HI-15/Q	1. 640°512 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 15mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura 0-1800 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 39,9°×32,4° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 12 VDC	€ 7.275,80	€ 10.394,00
308000224				HM TD2A67HI-25/Q	1. 640°512 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 25mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura 0-1800 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 24,9°×19,9° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 12 VDC	€ 7.275,80	€ 10.394,00
308000232				HM TD2H37T-4/X	1. 384°288 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 4.5mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 90° × 65,2° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 12 VDC 12. Custodi a raffreddat Li qui do/ A ri a resistenza fino a 200°C	€ 5.144,30	€ 7.349,00
308000201				HM TD2H37T-7/X	1. 384°288 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 6.5mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 60° × 44,1° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 12 VDC 12. Custodi a raffreddat Li qui do/ A ri a resistenza fino a 200°C	€ 5.144,30	€ 7.349,00
308000234				HM TD2H37T-10/X	1. 384°288 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 9.7mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 37,5° × 28,5° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 12 VDC 12. Custodi a raffreddat Li qui do/ A ri a resistenza fino a 200°C	€ 5.144,30	€ 7.349,00
308000240				HM TD2H67T-6/X	1. 640°512 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 6.3mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 88,5° × 73,2° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 12 VDC 12. Custodi a raffreddat Li qui do/ A ri a resistenza fino a 200°C	€ 6.320,30	€ 9.029,00
308000256				HM TD2H67HI-15/Q	1. 640°512 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 15mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-1.800 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 30,9°×32,4° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 12 VDC 12. Custodi a raffreddat Li qui do/ A ri a resistenza fino a 200°C	€ 8.819,30	€ 12.599,00
308000258				HM TD2H67HI-25/Q	1. 640°512 2. Pixel Pitch 17µm 3. Lente Obiettivo 25mm 4. Frequenza 50Hz, Banda Spettrale 8 - 14 µm 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C-1.800 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 24,5° × 19,7° (H x V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 7 Aree 10. IP40 11. Alimenti azione 12 VDC 12. Custodi a raffreddat Li qui do/ A ri a resistenza fino a 200°C	€ 8.819,30	€ 12.599,00

305402377	NEW		DS-2TD1228T-2/QA	1. 256*192 2. Pixel Pitch 172um 3. Lente Obiettivo 2mm 4. Frequenza 25Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 90.0° × 65.4° (H × V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 10. IP66 11. Alimentazione 12 VDC/PoE (802.3af, class 3), Mx. 6.5W	€ 734.30	€ 1.049.00
305402379	NEW		DS-2TD1228T-3/QA	1. 256*192 2. Pixel Pitch 12um 3. Lente Obiettivo 3mm 4. Frequenza 25Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<40mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 50.0° × 37.3° (H × V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 10. IP66 11. Alimentazione 12 VDC/PoE (802.3af, class 3), Mx. 6.5W	€ 734.30	€ 1.049.00
305402380	NEW		DS-2TD1228T-7/QA	1. 256*192 2. Pixel Pitch 12um 3. Lente Obiettivo 7mm 4. Frequenza 25Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<40mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 24.9° × 18.7° (H × V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 10. IP66 11. Alimentazione 12 VDC/PoE (802.3af, class 3), Mx. 6.5W 12. Risoluzioni visibili 2688 × 1520	€ 734.30	€ 1.049.00
305401691			DS-2TD2628T-2/QA	1. 256*192 2. Pixel Pitch 12um 3. Lente Obiettivo 3mm 4. Frequenza 25Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<40mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 50.0° × 37.3° (H × V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 10. IP66 11. Alimentazione 12 VDC/PoE (802.3af, class 3), Mx. 6.5W	€ 734.30	€ 1.049.00
305401692			DS-2TD2628T-7/QA	1. 256*192 2. Pixel Pitch 12um 3. Lente Obiettivo 7mm 4. Frequenza 25Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<40mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. FOV 24.9° × 18.7° (H × V) 9. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 10. IP66 11. Alimentazione 12 VDC/PoE (802.3af, class 3), Mx. 6.5W	€ 734.30	€ 1.049.00
305401839			DS-2TD2137T-4/QY	1. 384*288 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 4mm 4. Frequenza 50Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP67 10. NEMA 4X 11. FOV 90° × 65.3° (H × V)	€ 2.645.30	€ 3.779.00
305401069	EOL		DS-2TD2137T-7/P	1. 384*288 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 7mm 4. Frequenza 50Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP66 10. FOV 60° × 44.1° (H × V)	€ 2.645.30	€ 3.779.00
305401945	NEW		DS-2TD2137T-7/QY	1. 384*288 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 7mm 4. Frequenza 50Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP66 10. FOV 60° × 44.1° (H × V)	€ 2.645.30	€ 3.779.00
305401581	EOL		DS-2TD2637T-7/P	1. 384*288 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 7mm 4. Frequenza 50Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP66 10. Bi-Spectrum risoluzioni 4Mpx 11. Picture in Picture Fusione immagini 12. FOV 60° × 44.1° (H × V)	€ 2.865.80	€ 4.094.00
305401241	EOL		DS-2TD2637T-10/P	1. 384*288 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 10mm 4. Frequenza 50Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP66 10. Bi-Spectrum risoluzioni 4Mpx 11. Picture in Picture Fusione immagini 12. FOV 37.5° × 28.5° (H × V)	€ 2.777.60	€ 3.968.00
305401344	EOL		DS-2TD2637T-15/P	1. 384*288 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 15mm 4. Frequenza 50Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP67/NEMA 4X 10. Bi-Spectrum risoluzioni 4Mpx 11. Picture in Picture Fusione immagini 12. FOV 24.5° × 18.5° (H × V)	€ 2.777.60	€ 3.968.00
305401879	NEW		DS-2TD2637T-7/QY	1. 384*288 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 6.5mm 4. Frequenza 50Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP67/NEMA 4X 10. Bi-Spectrum risoluzioni 4Mpx 11. Picture in Picture Fusione immagini 12. FOV 60° × 44.1° (H × V)	€ 2.865.80	€ 4.094.00
305401835	NEW		DS-2TD2637T-10/QY	1. 384*288 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 9.7mm 4. Frequenza 50Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP67/NEMA 4X 10. Bi-Spectrum risoluzioni 4Mpx 11. Picture in Picture Fusione immagini 12. FOV 37.5° × 28.5° (H × V)	€ 2.777.60	€ 3.968.00
305401836	NEW		DS-2TD2637T-15/QY	1. 384*288 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 15mm 4. Frequenza 50Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP67/NEMA 4X 10. Bi-Spectrum risoluzioni 4Mpx 11. Picture in Picture Fusione immagini 12. FOV 24.5° × 18.5° (H × V)	€ 2.777.60	€ 3.968.00
305401289			DS-2TD2667T-15/P	1. 640*512 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 15mm 4. Frequenza 50Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP66 10. Bi-Spectrum risoluzioni 4Mpx 11. Picture in Picture Fusione immagini 12. FOV 39°×32° (H × V)	€ 4.703.30	€ 6.719.00
305401633	EOL		DS-2TD4228T-10/W	1. 256*192 2. Pixel Pitch 12um 3. Lente Obiettivo 10mm 4. Frequenza 25Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP66 10. Bi-Spectrum risoluzioni 4Mpx 11. Zoom Ottico 32X 12. H PoE 13. 24VDC ± 20% 0.88 A. max. 30 W 48 VDC ± 20% 0.625 A. max. 30 W 14. FOV 18° × 13.5° (H × V)	€ 4.776.80	€ 6.824.00
305402139	NEW		DS-2TD4228T-7/S2	1. 256*192 2. Pixel Pitch 12um 3. Lente Obiettivo 7mm 4. Frequenza 25Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<40mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP66 10. Bi-Spectrum risoluzioni 4Mpx 11. Zoom Ottico 32X 12. AC24V, DC 48V 13. FOV 25.0° × 18.8° (H × V)	€ 2.939.30	€ 4.199.00
305402141	NEW		DS-2TD4228T-10/S2	1. 256*192 2. Pixel Pitch 12um 3. Lente Obiettivo 10mm 4. Frequenza 25Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<40mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP66 10. Bi-Spectrum risoluzioni 4Mpx 11. Zoom Ottico 32X 12. AC24V, DC 48V 13. FOV 18.1°×13.6° (H × V)	€ 2.939.30	€ 4.199.00
305400779	EOL		DS-2TD4237T-10/V2	1. 384*288 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 10mm 4. Frequenza 25Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP66 10. Bi-Spectrum risoluzioni 2Mpx 11. Zoom Ottico 36X 12. H PoE 13. 24VDC ± 20% 0.88 A. max. 30 W 48 VDC ± 20% 0.625 A. max. 30 W 14. FOV 37.5° × 28.7° (H × V)	€ 4.850.30	€ 6.929.00
305401603			DS-2TD4137T-9/W	1. 384*288 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 9mm 4. Frequenza 50Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP66 10. Bi-Spectrum risoluzioni 4Mpx 11. Zoom Ottico 36X 12. H PoE 13. 24VDC, 2.5A, max. 65 W 48VDC. 1.25V, max. 65 W 14. FOV 37.9° × 28.7° (H × V)	€ 5.056.10	€ 7.223.00
305401605			DS-2TD4137T-25/W	1. 384*288 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 25mm 4. Frequenza 25Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP66 10. Bi-Spectrum risoluzioni 4Mpx 11. Zoom Ottico 36X 12. H PoE 13. 24VDC, 2.5A, max. 65 W 48VDC. 1.25V, max. 65 W 14. FOV 14.9° × 11.2° (H × V)	€ 5.056.10	€ 7.223.00
305401609			DS-2TD4167T-9/W	1. 640*512 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 9mm 4. Frequenza 25Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP67 10. Bi-Spectrum risoluzioni 4Mpx 11. Zoom Ottico 36X 12. H PoE 13. 24VDC, 2.5A, max. 60 W 48VDC. 1.25V, max. 60 W 14. FOV 72.0° × 56.1° (H × V)	€ 6.717.20	€ 9.596.00
305401611			DS-2TD4167T-25/W	1. 640*512 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 25mm 4. Frequenza 25Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP67 10. Bi-Spectrum risoluzioni 4Mpx 11. Zoom Ottico 36X 12. H PoE 13. 24VDC, 2.5A, max. 60 W 48VDC. 1.25V, max. 60 W 14. FOV 24.5° × 19.7° (H × V)	€ 6.717.20	€ 9.596.00
305500917			DS-2TD5537T-7/W	1. 384*288 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 7mm 4. Frequenza 25Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP67 10. Bi-Spectrum risoluzioni 4Mpx 11. Zoom Ottico 32X 12. 24VDC, 18 W 13. FOV 54.8° × 42.5° (H × V)	€ 4.188.80	€ 5.984.00
305500919			DS-2TD5537T-15/W	1. 384*288 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 15mm 4. Frequenza 25Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP67 10. Bi-Spectrum risoluzioni 4Mpx 11. Zoom Ottico 32X 12. 24VDC, 18 W 13. FOV 24.55° × 18.54° (H × V)	€ 4.188.80	€ 5.984.00
305501250			HM TD5537T-25/W	1. 384*288 2. Pixel Pitch 17um 3. Lente Obiettivo 25mm 4. Frequenza 25Hz. Banda Spetttrale 8 - 14 um 5. NETD<35mk 6. Range di misura -20 °C -550 °C 7. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 8. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 9. IP67 10. Bi-Spectrum risoluzioni 4Mpx 11. Zoom Ottico 32X 12. 24VDC, 18 W 13. FOV 14.9°×11.2° (H × V)	€ 4.850.30	€ 6.929.00
305500820			DS-2TD6237T-25H/L/W	1. 384x288 2. Pixel pitch 17 um 3. Lente Obiettivo 25mm 4. Supporta x2, x4, x8 zoom digitale 5. NETD< 35mk 6. Ottica visibile 2688x1520 7. Slot SD card fino a 256GB 8. Range di misura -20 °C -550 °C 9. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 10. IP66 11. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 12. Alimentazione 24 VAC ± 20% 36 VDC ± 20% 48 VDC ± 15% max 120W 13. FOV 14,88° × 11,91° (H × V)	€ 7.996.00	€ 11.423.00
305500772			DS-2TD6237T-50H/L/W	1. 384x288 2. Pixel pitch 17 um 3. Lente Obiettivo 50mm 4. Supporta x2, x4, x8 zoom digitale 5. NETD< 35mk 6. Ottica visibile 2688x1520 7. Slot SD card fino a 256GB 8. Range di misura -20 °C -550 °C 9. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 10. IP66 11. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 12. Alimentazione 24 VAC ± 20% 36 VDC ± 20% 48 VDC ± 15% max 120W 13. FOV 7,47° × 5,61° (H × V)	€ 8.540.00	€ 12.200.00
305500822			DS-2TD6267T-25H/L/W	1. 640x512 2. Pixel pitch 17 um 3. Lente Obiettivo 25mm 4. Supporta x2, x4, x8 zoom digitale 5. NETD< 35mk 6. Ottica visibile 2688x1520 7. Slot SD card fino a 256GB 8. Range di misura -20 °C -550 °C 9. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 10. IP66 11. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 12. Alimentazione 24 VAC ± 20% 36 VDC ± 20% 48 VDC ± 15% max 120W 13. FOV 24,55° × 19,75° (H × V)	€ 9.774.80	€ 13.964.00
305500780			DS-2TD6267T-50H/L/W	1. 640x512 2. Pixel pitch 17 um 3. Lente Obiettivo 50mm 4. Supporta x2, x4, x8 zoom digitale 5. NETD< 35mk 6. Ottica visibile 2688x1520 7. Slot SD card fino a 256GB 8. Range di misura -20 °C -550 °C 9. Accuratezza Mx (±2 °C o ±2%) 10. IP66 11. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 12. Alimentazione 24 VAC ± 20% 36 VDC ± 20% 48 VDC ± 15% max 120W 13. FOV 12,42° × 9,95° (H × V)	€ 10.311.70	€ 14.731.00

305402235		NEW		DS-2TD4667T-25A4/W	1. 640x512 2. Pixel pitch 17 µm 3. Lente Obiettivo 25mm 4. Supporto x2, x4, x8 zoom digitale 5. NETD< 35mk 6. Q.tica visibile 2688x1520, 25X zoom ottico 7. Slot SD card fino a 256GB 8. Range di misura -20 °C -550 °C 9. Accuratezza Max (±2 °C o ±2%) 10. IP68 11. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 12. Alimentazione DC12V, 25W 13. FOV 24.6° x 19.8° (H x V) 14. GPS, support 2.4Ghz W-Fi, support LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA 4G support Micro SIM card E-mark and EN6545 Batterie durata 10 ore in lavoro continuo	€ 7.275,80	€ 10.394,00
305401941		NEW		DS-2TD2537T-4/Q	1. 384x288 2. Pixel pitch 17 µm 3. NETD< 35mk 4. Lente Termica 4mm 5. Lente Visibile 4mm 6. Risoluzione Visibile 4Mpx 7. Slot SD card fino a 256GB 8. Range di misura -20 °C -550 °C 9. Accuratezza Max (±2 °C o ±2%) 10. IP68 11. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 12. 100-240 VAC, PoE (802.3af) 13. Acciaio Inox Al Si 316 L ATEX 14. Alimentazione: 100 to 240 VAC, 36 to 57 VDC, PoE (802.3af) 15. FOV 90.0° x 65.4° (H x V)	€ 4.372,90	€ 6.247,00
305401786				DS-2TD2537T-10/Q	1. 384x288 2. Pixel pitch 17 µm 3. NETD< 35mk 4. Lente Termica 10mm 5. Lente Visibile 4mm 6. Risoluzione Visibile 4Mpx 7. Slot SD card fino a 256GB 8. Range di misura -20 °C -550 °C 9. Accuratezza Max (±2 °C o ±2%) 10. IP68 11. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 12. 100-240 VAC, PoE (802.3af) 13. Acciaio Inox Al Si 316 L ATEX 14. Alimentazione: 100 to 240 VAC, 36 to 57 VDC, PoE (802.3af) 15. FOV 37.9° x 28.7° (H x V)	€ 4.041,80	€ 5.774,00
305401787				DS-2TD2537T-15/Q	1. 384x288 2. Pixel pitch 17 µm 3. NETD< 35mk 4. Lente Termica 15mm 5. Lente Visibile 4mm 6. Risoluzione Visibile 4Mpx 7. Slot SD card fino a 256GB 8. Range di misura -20 °C -550 °C 9. Accuratezza Max (±2 °C o ±2%) 10. IP68 11. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 12. 100-240 VAC, PoE (802.3af) 13. Acciaio Inox Al Si 316 L ATEX 14. Alimentazione: 100 to 240 VAC, 36 to 57 VDC, PoE (802.3af) 15. FOV 24.2° x 18.4° (H x V)	€ 4.041,80	€ 5.774,00
305402334				DS-2TD2528T-3/Q	1. 256x192 2. Pixel pitch 12 µm 3. NETD< 40mk 4. Lente Termica 3mm 5. Lente Visibile 3.3mm 6. Risoluzione Visibile 4Mpx 7. Slot SD card fino a 256GB 8. Range di misura -20 °C -550 °C 9. Accuratezza Max (±2 °C o ±2%) 10. IP68 11. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 12. 100-240 VAC, PoE (802.3af) 13. Acciaio Inox Al Si 316 L ATEX 14. Alimentazione: 100 to 240 VAC, 36 to 57 VDC, PoE (802.3af) 15. FOV 50.0° x 37.3° (H x V)	€ 2.498,30	€ 3.569,00
305401716				DS-2TD2528T-7/Q	1. 256x192 2. Pixel pitch 12 µm 3. NETD< 40mk 4. Lente Termica 7mm 5. Lente Visibile 4mm 6. Risoluzione Visibile 4Mpx 7. Slot SD card fino a 256GB 8. Range di misura -20 °C -550 °C 9. Accuratezza Max (±2 °C o ±2%) 10. IP68 11. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 12. 100-240 VAC, PoE (802.3af) 13. Acciaio Inox Al Si 316 L ATEX 14. Alimentazione: 100 to 240 VAC, 36 to 57 VDC, PoE (802.3af) 15. FOV 24.9° x 18.7° (H x V)	€ 2.498,30	€ 3.569,00
305401785				DS-2TD2528T-10/Q	1. 256x192 2. Pixel pitch 12 µm 3. NETD< 40mk 4. Lente Termica 10mm 5. Lente Visibile 4mm 6. Risoluzione Visibile 4Mpx 7. Slot SD card fino a 256GB 8. Range di misura -20 °C -550 °C 9. Accuratezza Max (±2 °C o ±2%) 10. IP68 11. Preset misura: 10 Punti, 1 Linea, 10 Aree 12. 100-240 VAC, PoE (802.3af) 13. Acciaio Inox Al Si 316 L ATEX 14. Alimentazione: 100 to 240 VAC, 36 to 57 VDC, PoE (802.3af) 15. FOV 18° x 13.5° (H x V)	€ 2.498,30	€ 3.569,00