



Listino **Tiandy**

Catalistino 2025



Tiandy

Fondata nel 1994, TiandyTechnologies, classificata al numero 7 nel mercato globale, è una **soluzione di sorveglianza intelligente** e un fornitore di servizi leader a livello mondiale.

Tiandy si impegna a **integrare AI, Blockchain, Cloud, Big data ed ecologia** nei settori della sicurezza pubblica, della politica e del diritto, dei trasporti, della finanza, dell'istruzione, della tutela dell'acqua e di altri campi.

Tiandy mira a fornire **prodotti di sicurezza intelligenti**, efficienti e sicuri per il mercato globale attraverso una tecnologia all'avanguardia.

80+

Aderendo alla missione aziendale di "visione per il mondo", Tiandy fornisce prodotti e servizi a più di 80 paesi e regioni. Ha istituito 82 filiali e centri di servizio in tutto il mercato nazionale.

I suoi prodotti widely utilizzati nei Giochi Olimpici, Olimpiadi invernali, Piazza Tiananmen, Pechino Smart Communications, Ministero della Pubblica Sicurezza, Ministero delle Risorse Idriche, Tianjin University, sede della Banca Agricola della Cina, Londra Heathrow Airport, Stazione ferroviaria del Cairo in Egitto, progetto di sicurezza in Turchia e altri progetti su larga scala, così come più di 500 città intelligenti in tutto il mondo.



Scarica l'App per
iOS e Android

Indice

Nvr 4 ingressi Poe	PAG. 06
Nvr 5 ingressi	PAG. 06
Nvr 5 ingressi 4 Poe.....	PAG. 06
Nvr 10 ingressi.....	PAG. 07
Nvr 10 ingressi 8 Poe.....	PAG. 07
Nvr 20 ingressi	PAG. 08
Nvr 20 ingressi 16 Poe.....	PAG. 08
Nvr 40 canali.....	PAG. 08
Nvr 40 canali Poe.....	PAG. 08
Bullet 2 mpx ottica fissa.....	PAG. 09
Bullet 2 mpx ottica varifocale.....	PAG. 09
Bullet 2 mpx ottica fissa doppia lente.....	PAG. 10
Dome 2 mpx ottica fissa.....	PAG. 10
Bullet/Dome 4 mpx ottica fissa.....	PAG. 10
Bullet 5 mpx ottica fissa.....	PAG. 11
Dome 5 mpx ottica fissa.....	PAG. 11
Bullet 5/8 mpx ottica varifocale	PAG. 11
Dome 5 mpx ottica varifocale.....	PAG. 11
Bullet/Dome 2 mpx color maker ottica fissa	PAG. 12
Bullet/Dome 4 mpx color maker ottica fissa.....	PAG. 12
Bullet/Dome 8 mpx color maker ottica fissa.....	PAG. 12
Fisheye.....	PAG. 13

Indice

Telecamera termica	PAG. 13
Speed dome.....	PAG. 13
PT Wi-fi	PAG. 13
Scatole di giunzione.....	PAG. 14
Bracket	PAG. 14

NVR 4 INGRESSI 4 POE



TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S | € 110,00

NVR 4 canali IP AI,risoluzione video fino a 5 MP ,max banda in entrata 60Mb, massima banda in uscita 40Mb, S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI, alloggio per 1 Hard disk max 6Tb , 1 porta Lan 10/100 Mbps,1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB; Alimentatore DC48V 1A.
DIMENSIONI: 200*200*43mm PESO: 0,4 Kg



NVR 5 INGRESSI



TC-R3105 Spec:I/B/V3.0 | € 180,00

NVR 5 canali IP AI risoluzione video fino a 6 MP , maxbanda 80Mb , S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 1 Hard disk max10Tb , 1 porta Lan10/100 Mbps, 1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB , 4 ingressi /1 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Couting), Alimentatore DC48V 1,35A.
DIMENSIONI: 255*231*45mm. PESO: 0,95 Kg



NVR 5 INGRESSI 4 POE



TC-R3105 Spec:I/B/P4/K/V3.1 | € 312,00

NVR 5 canali IP AI risoluzione video fino a 6 MP , 4 PORTE POE , max banda 80Mb , S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 1 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan10/100 Mbps, 1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB , 4 ingressi /1 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Couting), Alimentatore DC48V 1,35A.
DIMENSIONI: 255*231*45mm. PESO: 0,95 Kg



TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S | € 136,00

NVR 5 canali IP , risoluzione video fino a 5 MP , 4 PORTE POE , maxbanda 60Mb , S+265/H.265/H.264 1 uscita HDMI , alloggio per 1 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan10/100 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, 2 porte USB , Alimentatore DC48V 1,35A.
DIMENSIONI:200*200*43mm. PESO: 0,45 Kg



NVR 4 INGRESSI 4 POE



TC-R3110 Spec:I/B/K/V3.1 | € 270,00

NVR 10 canali IP AI,risoluzione video fino a 6 MP ,max banda 80Mb , S+265/H.265/H.264, 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 1 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100 Mbps,1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB , 4 ingressi /1 uscita allarmate;video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Counting),Alimentatore DC48V 1,87A

DIMENSIONI: 255*231*45mm PESO: 1Kg



TC-R3210 Spec:I/B/K/V3.1 | € 342,00

NVR 10 canali IP AI,risoluzione video fino a 8MP , max banda in entrata 160Mbps/ in uscita 64Mb , S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 1 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan10/100/1000 Mbps, 1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB , 4 ingressi /1 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro, Heatmap, People Counting), Alimentatore DC48V 1,87A

DIMENSIONI: 341(L)273(W)47(H)mm PESO: 1.6Kg



NVR 5 INGRESSI 4 POE



TC-R3110 Spec:I/B/P8/K/V3.1 | € 408,00

NVR 10 canali IP AI,risoluzione video fino a 6 MP , 8 PORTE POE , max banda 80Mb , S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 1 Hard disk max 10Tb ,1 porta Lan 10/100 Mbps,1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB , 4 ingressi /1 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Counting), Alimentatore DC48V 1,87A.

DIMENSIONI: 255*231*45mm PESO: 1Kg



TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S | € 204,00

NVR 10 canali IP , risoluzione video fino a 5 MP , 8 PORTE POE , max banda 60Mb , S+265/H.265/H.264 1 uscita HDMI , alloggio per 1 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100 Mbps,accesso mobile Android; IOS;P2P_A,2 porte USB , Alimentatore DC48V 1,87A

DIMENSIONI: 200*200*43mm. PESO: 0,45 Kg



NVR 20 INGRESSI



TC-R3220 Spec:I/B/K/V3.1 | € 413,00

NVR 20 CANALI , risoluzione video fino a 8 MP , max banda in entrata 160Mb, banda max in uscita 64Mb, S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 2 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100/1000 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, SDK, P2P; 2 porte USB , 1 canale audio , 4 ingressi /1 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Counting)Alimentatore 12V 3,3A .

DIMENSIONI: 341*273*47mm PESO:1,6 Kg



NVR 20 INGRESSI 16 POE



TC-R3220 Spec:I/B/16P/H/V4.0 | € 943,00

NVR 20 CANALI 16 PORTE POE SERIE PRO ,risoluzione video fino a 12 MP , 16 PORTE POE 10/100 , max banda in entrata e in uscita 400Mb , S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 2 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100/1000 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, SDK, P2P; 2 porte USB , 1 canale audio ,16 ingressi /4 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Counting), Alimentatore 100-240V AC.

DIMENSIONI: 440*277*48mm PESO: 3,1 Kg



NVR 40 INGRESSI



TC-R3240 Spec:I/B/N/H/V4.0 | € 663,00

NVR 10 canali IP Al,risoluzione video fino a 6 MP , 8 PORTE POE , max banda 80Mb , S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 1 Hard disk max 10Tb ,1 porta Lan 10/100 Mbps,1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB , 4 ingressi /1 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Counting), Alimentatore DC48V 1,87A.

DIMENSIONI: 255*231*45mm PESO: 1Kg



NVR 40 INGRESSI 16 POE



TC-R3440 Spec:I/B/P16/H/4.0 | € 1223,00

NVR 40 CANALI , risoluzione video fino a 12 MP , max banda 400Mb , S+265/H.265/H.264 ,1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 2 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100/1000 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, SDK, P2P; 2 porte USB , 1 canale audio , 16 ingressi /4 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Counting)Alimentatore 12V 3,3.

DIMENSIONI: 440*277*48mm PESO: 2,25 Kg



BULLET 2 MPX OTTICA FISSA



TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1 | € 133,00

BULLET 2 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/2.8" CMOS, Color:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W:0Lux IR led max 50m, compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, D-WDR, max. risoluzione 1920x1080@30fps, Rilevamento del movimento; Allarme maschera; Disk Full; Errore R/ W del disco; Conflitto indirizzo IP, Video analisi: Tripwire e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, slot SD card, alimentazione DC12V, poe, IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E

DIMENSIONI: 160X73X73mm PESO: 0,31Kg



TC-C321N Spec:I3/E/Y/C/4mm/V5.1 | € 56,00

BULLET 2 MPX ottica fissa 4mm, 1/3" CMOS, .04Lux@(F2.2,AGC ON),B/W:0Lux con IR, S+265/H.265/H.264, WDR, BLC/3D DNR/HLC, MICROFONO INTEGRATO,compatibile con il sistema ONVIF, 2 IR LED max 30m, alimentazon poe, IP67, MATERIALE: metallo + plastica.

ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E

DIMENSIONI: 65,5X163,6mm



BULLET 2 MPX OTTICA VARIFOCALE



TC-C32TP | € 459,00 Spec:I8/A/E/Y/M/H/2,7-13,5mm/V4.1

BULLET 2 MP Metal, SUPER STARLIGHT , Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.0004Lux@F1.3, IR max distanza: 80m, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 ;65 ~ 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: A22, PFA130-E, PFA152-E

DIMENSIONI: 265(L)105(W)105(H)mm PESO: 1,6Kg



TC-C32US | € 270,00 Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2,7-13,5mm/V4.0

BULLET 2 MP Metal, STARLIGHT, Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002lux@F1.6, 4LED, IR max distanza: 80m, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 ;65 ~ 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: A22, PFA130-E, PFA152-E

DIMENSIONI: 160X73X73mm *PESO: 1,29Kg



BULLET 2 MPX OTTICA FISSA DOPPIA LENTE



TC-C32RN Spec:I5/E/Y/Q/X/2,8mm/V4.2 | € 148,00

BULLET 2 MPX ottica fissa 2,8mm, DOPPIA LENTE E DOPPIO SENSORE, 1/3"CMOS Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux 6 IR led max. distanza 50m, MICROFONO INTEGRATO, angolo di visione 93.9°(H);51.2°(V);107°(D), compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, massima risoluzione 1920x1080@30fps, Motion detection, conflitto indirizzo IP, P2P, alimentazione POE DC12V, IP67.
DIMENSIONI: 260X133X140mm PESO: 0,67Kg



DOME 2 MPX OTTICA FISSA



TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2,8mm/V4.1 | € 133,00

DOME 2 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/2.8"CMOS, Color:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W:0Lux IR led max 30m, compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, D-WDR, max. risoluzione 1920x1080@30fps, Rilevamento del movimento; Allarme maschera; Disk Full; Errore R/ W del disco; Conflitto indirizzo IP, Video analisi: Tripware e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, slot SD card, alimentazione DC12V, IP66. MATERIALE: metallo + plastica
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM , A29
DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm PESO: 0,53Kg



TC-C320N Spec:I3/E/Y/2,8mm/V5.1 | € 56,00

DOME 2 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/3" CMOS, .04Lux@(F2.2,AGC ON),B/W:0Lux con IR, S+265/H.265/H.264, WDR, BLC/3D DNR/HLC, MICROFONO INTEGRATO, compatibile con il sistema ONVIF, 2 IR LED max 30m, alimentazione poe, IP67, MATERIALE: metallo + plastica.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM
DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm PESO: 0,34Kg



BULLET/DOME 4 MPX OTTICA FISSA



TC-C34GN Spec:I5/E/Y/C/2,8mm/V4.2 | € 139,00

BULLET 4 MP Metal, Obiettivo fisso da 2,8mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002lux@F1.6, IR max distanza: 50m, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 ℃65 ~ 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: A22, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 239(L)90(W)90(H)mm PESO: 1,28Kg



TC-C34HN Spec:I3/Y/C/2,8mm/V4.2 | € 139,00

DOME 4 MP Metal, Obiettivo fisso da 2,8mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002lux@F1.6, IR max distanza: 30m, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 ℃65 ~ 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI:TC-P54BM Spec:V5 - A29
DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm PESO: 0,42Kg



BULLET 5 MPX OTTICA FISSA



TC-C35WS | € 240,00

Spec:I5/E/Y/M/S/H/2,8mm/V4.0

BULLET 5 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/2.8"CMOS, Color:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W:0Lux IR led max 50m, compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, max. risoluzione 1920x1080@30fps, Rilevamento del movimento; Allarme mascherata; Disk Full; Errore R/ W del disco; Conflitto indirizzo IP, Video analisi: Tripware e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, slot SD card, alimentazione DC12V, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 160X73X73mm PESO: 0,31Kg



DOME 5 MPX OTTICA FISSA



TC-C35XS | € 240,00

Spec:I3/E/Y/M/S/H/2,8mm/V4.0

DOME 5 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/2.8"CMOS, Color:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W:0Lux IR led max 50m, compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, max. risoluzione 1920x1080@30fps, Rilevamento del movimento; Allarme mascherata; Disk Full; Errore R/ W del disco; Conflitto indirizzo IP, Video analisi: Tripware e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, slot SD card, alimentazione DC12V, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM
DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm PESO: 0,61Kg



BULLET/DOME 4 MPX OTTICA FISSA



TC-C35SS | € 286,00

Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2,7-13,5mm/V4.0

DOME 5 MPX, Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 2880x1620@30fps,S+265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002Lux@F1.6, IR max. distanza: 30m, Supporto Tripwire e perimetro, Supporta la modalità Face Capture, Classificazione umana/veicolo di sostegno, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Audio I/O 1/1, allarme I/O 1/1, Condizioni operative -35 ~65 , 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP66.
ACCESSORI OPZIONALI: A22
DIMENSIONI: 132(L)132(W)108.2(H)mm PESO: 0,9Kg



BULLET 5/8 MPX OTTICA VARIFOCALE



TC-C35US | € 240,00

Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2,7-13,5mm/V4.1

BULLET 5 MP Metal, Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002lux@F1.6, IR max distanza: 80m, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 ~65 ~ 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: A22, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 239(L)90(W)90(H)mm PESO: 1,28Kg



TC-C38TS | € 566,00

Spec:I8/A/E/Y/M/H/2,7-13,5mm/V4.1

BULLET 8 MP Metal, Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.003Lux@F1.6, IR max distanza: 80m, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 ~65 ~ 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI:A22, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 264,3(L)95(W)83,2(H)mm PESO: 1,15Kg



BULLET/DOME 2 MPX COLOR MAKER OTTICA FISSA



TC-C32XN | € 98,00

Spec: I3W/E/Y/2,8mm/V4.2

DOME 2 MPX ottica fissa 2,8MM COLOR MAKER, 1/2.8"CMOS, Fino a 2592x1520@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: 0.0004Lux@F1.0, 120dB WDR, 2 LED LUCE BIANCA max. 30m, supporta video analisi: Tripwire e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Condizioni operative -40 ~65 , 0 ~ 95% RH, POE, DC12V, IP67. ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm PESO: 0,53Kg



BULLET/DOME 4 MPX COLOR MAKER OTTICA FISSA



TC-C34WP | € 215,00

Spec: W/E/Y/2,8mm/V4.0

BULLET 4 MPX ottica fissa 2,8MM COLOR MAKER, 1/2.8"CMOS, Fino a 2592x1520@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: 0.0004Lux@F1.0, 120dB WDR, 2 LED LUCE BIANCA max. 15m, supporta video analisi: Tripwire e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Condizioni operative -40 ~65 , 0 ~ 95% RH, POE, DC12V, IP67. ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 160(L)73(W)73(H)mm PESO: 0,47Kg



TC-C34QN | € 118,00

Spec: I5W/E/Y/2,8mm/V4.2

BULLET 4 MPX ottica fissa 2,8MM COLOR MAKER, 1/2.8"CMOS, Fino a 2592x1520@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: 0.02Lux@F1.6, 120dB WDR, 2 LED LUCE BIANCA max. 50m, supporta video analisi: Tripwire e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Condizioni operative -40 ~65 , 0 ~ 95% RH, POE, DC12V, IP67. ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 180(L)90(W)95(H)mm PESO: 0,3Kg



TC-C34XP | € 215,00

Spec: W/E/Y/2,8mm/V4.0

DOME 4 MPX ottica fissa 2,8MM COLOR MAKER, 1/2.8"CMOS, Fino a 2592x1520@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: 0.0004Lux@F1.0, 120dB WDR, 2 LED LUCE BIANCA max. 15m, supporta video analisi: Tripwire e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Condizioni operative -40 ~65 , 0 ~ 95% RH, POE, DC12V, IP67. ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm PESO: 0,53Kg



TC-C34XN | € 118,00

Spec: I3W/E/Y/2,8mm/V4.2

DOME 4 MPX ottica fissa 2,8MM COLOR MAKER, 1/2.8"CMOS, Fino a 2592x1520@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: 0.0004Lux@F1.0, 120dB WDR, 2 LED LUCE BIANCA max. 30m, supporta video analisi: Tripwire e perimetro, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512G, Condizioni operative -40 ~65 , 0 ~ 95% RH, POE, DC12V, IP67. ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm PESO: 0,53Kg



BULLET/DOME 8 MPX COLOR MAKER OTTICA FISSA



TC-C38WQ | € 316,00

Spec: I5W/E/Y/2,8mm/V4.2

BULLET 8 MPX ottica fissa 2,8MM COLOR MAKER, 1/2.8"CMOS, Fino a 3840x2160@20fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002Lux@F1.6, IR LED LUCE BIANCA max distanza: 50m, supporta video analisi: Tripwire, protezione perimetro, classificazione umano/veicolo, MICROFONO INTEGRATO, scheda SD Slot, Condizioni di funzionamento -40' ~65' 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67. ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 170(L)73(W)73(H)mm PESO: 0,65Kg



TC-C38XQ | € 316,00

Spec: I3W/E/Y/2,8mm/V4.2

DOME 8 MPX 2,8MM COLOR MAKER, 1/2.8"CMOS, Fino a 3840x2160@20fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002Lux@F1.6, IR LED LUCE BIANCA max distanza: 30m, supporta video analisi: Tripwire, protezione perimetro, classificazione umano/veicolo, MICROFONO INTEGRATO, scheda SD Slot, Condizioni di funzionamento -40' ~65' 0 ~ 95% RH, POE, IP67. ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA130-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm PESO: 0,7Kg



FISHEYE



TC-C35VN | € 332,00
Spec: I3/E/Y/1,4mm/V4.2

FISHEYE 5 MPX, ottica fissa 1,4mm, 1/2.7"CMOS, angolo di visione:180°(H);180°(V);180°(D), Fino a 2592x1944 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.02Lux@F2.0, IR LED 3 max distanza: 30m, Audio I/O 1/1, allarme I/O 1/1, supporta video analisi: Tripwire, protezione perimetro, doppio Tripwire, MICROFONO INTEGRATO, scheda SD slot, Condizioni di funzionamento -10 ~ -50 °C, 0~95% RH, DC12V, POE.

DIMENSIONI: 122(L)122(W)39(H)mm PESO: 0,416Kg



TELECAMERA TERMICA



TC-C35LQ | € 1549,00
Spec: I5/E/Y/T/4mm/V4.2

TELECAMERA TERMICA 5 MPX, ottica fissa 4.0mm, 1/2.7"CMOS, 256 192 risoluzione, 12 µm, vox, rilevamento calore e segnale allarme in caso di temperature sospette per la prevenzione incendi, -15 a 550 °C, Max. (±2, C, 2%), Risoluzione massima 2880x1620, 2 IR led max distanza 50m, 2 led LUCE BIANCA max distanza 15m, MICROFONO INTEGRATO, ALTOPARLANTE INTEGRATO, supporta video analisi: Tripwire e protezione perimetro, Condizioni operative -40 ~ 65 °C, 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: A22

DIMENSIONI: 327(L)114(W)105(H)mm PESO: 1,5Kg



SPEED DOME



TC-H344S | € 1130,00
Spec: 25X/I/E+/A/V3.0

PTZ 4MP, 2560 1440 30fps, Colore: 0.001lux@ (F1.6, AGC SOPRA), B/W: 0 lux con l'infrarosso, S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG, Zoom ottico 25X, Portata IR fino a 150 m, Slot per schede Micro SD integrato, fino a 512 GB, Supporta la sorveglianza intelligente, rileva fino a 32 volti nella stessa scena, Supporto della classificazione di persone/veicoli, Condizioni operative -30 ~ 65 (-22 ~ 149 °C), UR al 95, DC12V 10%, PoE: IEEE 802.3at, IP66.

DIMENSIONI: 161mm(D)x276mm(H) PESO: 3Kg



PT WI-FI



TC-H334S | € 164,00
Spec: I5W/C/WIFI/4mm/V4.1

PT WI-FI 3 MPX ottica fissa 4.0mm, 1/2.8"CMOS, Fino a 2304x1296@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: 0.02Lux@F1.6, 2 IR led max distanza 50m, Luce bianca 20m, AUTO-TRACKING, Condizioni operative -30 ~ 60 °C, 0 ~ 95% RH, MICROFONO INTEGRATO, supporto scheda Micro SD max 512GB, Supporto Wi-Fi, IP66.

DIMENSIONI: 264(L)165(W)140(H)mm PESO: 1kg



TC-H332N | € 87,00
Spec: I2W/WIFI/4mm/V4.0

PT WI-FI per interno da tavolo 3 MPX 2X, OTTICA 4.0mm, 1/2.8 CMOS, Fino a 2304x1296 20fps, 4 IR LED max distanza: 20m, 1 LED LUCE BIANCA, raggio di frequenza 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, AUDIO BIDIREZIONALE, vista panoramica a 360 gradi, alloggio per SD card max 512GB, Modalità privacy, WiFi, Supporto di rilevamento e tracciamento umano (TRACKING), DC12V.

DIMENSIONI: Ø80x113mm PESO: 0,22Kg



SCATOLE DI GIUNZIONE



TC-P54BM Spec:V5/V3.0 | € 36,00

Scatola di giunzione per dome e bullet ottica fissa.



A22_V5.0 | € 36,00

Scatola di giunzione per dome e bullet ottica varifocale.

BRACKET



A28 | € 26,00

Scatola di giunzione per dome ottica varifocale.



A29 | € 18,00

Scatola di giunzione per dome ottica fissa.