



CATALISTINO 2025

Tiandy



Tiandy

Fondata nel 1994, Tiandy Technologies, classificata al numero 7 nel mercato globale, è una soluzione di sorveglianza intelligente e un fornitore di servizi leader a livello mondiale.

Tiandy si impegna a integrare AI, Blockchain, Cloud, Big data ed ecologia nei settori della sicurezza pubblica, della politica e del diritto, dei trasporti, della finanza, dell'istruzione, della tutela dell'acqua e di altri campi.

Tiandy mira a fornire prodotti di sicurezza intelligenti, efficienti e sicuri per il mercato globale attraverso una tecnologia all'avanguardia.

Aderendo alla missione aziendale di "visione per il mondo", Tiandy fornisce prodotti e servizi a più di 80 paesi e regioni. Ha istituito 82 filiali e centri di servizio in tutto il mercato nazionale. I suoi prodotti widely utilizzati nei Giochi Olimpici, Olimpiadi invernali, Piazza Tiananmen, Pechino Smart Communications, Ministero della Pubblica Sicurezza, Ministero delle Risorse Idriche, Tianjin University, sede della Banca Agricola della Cina, Londra Heathrow Airport, Stazione ferroviaria del Cairo in Egitto, progetto di sicurezza in Turchia e altri progetti su larga scala, così come più di 500 città intelligenti in tutto il mondo.

TECHNOLOGY HIGHLIGHTS



Color Maker
24 hours Full Color



Turbo AI
AI Popularizer
16 kinds of VCA



AEW
Auto-tracking
Early Warning



Super Starlight
Color: 0.0004Lux



TVP
Transcendent Video
Processing



Plugin Free
No ActiveX



VMS
2,000 channels
management



Panoramic
Panoramic Camera
PTZ Camera



S+265
Save 90% Storage




Face Capture
High Capture
Accuracy Rate



Face Recognition
High Accuracy Full Solution



**Human/Vehicle
Classification**
Less False Alarm



Scarica l'App per iOS e Android

EasyLive Plus

Tiandy

SMART IP SOLUTION

Super Starlight · Color Maker · Turbo AI · Early Warning

Lite / Pro / Ultra
Lite Star / Color Maker
Full / SMD / EW / Turbo AI
Panoramic / Thermal / Laser
PSE / N+M / Raid / Redundant

SMART IP SOLUTION 02



2022 WORLD SECURITY TOP50 BY A&S MAGAZINE



NVR 4 INGRESSI 4 POE



TC-R3104
Spec:l/B/P4/C/Eu/L/S
€ 110,00



NVR 4 canali IP AI, risoluzione video fino a 5 MP, max banda in entrata 60Mb, massima banda in uscita 40Mb, S+265/H.265/H.264, 1 uscita HDMI, alloggiamento per 1 Hard disk max 6Tb, 1 porta Lan 10/100 Mbps, 1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB; Alimentatore DC48V 1A.
*DIMENSIONI: 200*200*43mm *PESO: 0,4 Kg

AK Series

NVR 5 INGRESSI



TC-R3105
Spec:l/B/V3.0
€ 180,00



NVR 5 canali IP AI risoluzione video fino a 6 MP, max banda 80Mb, S+265/H.265/H.264, 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggiamento per 1 Hard disk max 10Tb, 1 porta Lan 10/100 Mbps, **1 ingresso /1 uscita audio**, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB, **4 ingressi /1 uscita allarmate**; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro, Heatmap, People Counting), Alimentatore DC48V 1,35A.
*DIMENSIONI: 255*231*45mm *PESO: 0,95 Kg

NVR 5 INGRESSI 4 POE



TC-R3105
Spec:l/B/P4/K/V3.1
€ 312,00



NVR 5 canali IP AI risoluzione video fino a 6 MP, **4 PORTE POE**, max banda 80Mb, S+265/H.265/H.264, 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggiamento per 1 Hard disk max 10Tb, 1 porta Lan 10/100 Mbps, **1 ingresso /1 uscita audio**, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB, **4 ingressi /1 uscita allarmate**; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro, Heatmap, People Counting), Alimentatore DC48V 1,35A.
*DIMENSIONI: 255*231*45mm *PESO: 0,95 Kg



TC-R3105
Spec:l/B/P4/L/S
€ 136,00



NVR 5 canali IP, risoluzione video fino a 5 MP, **4 PORTE POE**, max banda 60Mb, S+265/H.265/H.264, 1 uscita HDMI, alloggiamento per 1 Hard disk max 10Tb, 1 porta Lan 10/100 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, 2 porte USB, Alimentatore DC48V 1,35A.
*DIMENSIONI: 200*200*43mm *PESO: 0,45 Kg

Spark Series

NVR 10 INGRESSI



TC-R3110
Spec:I/B/K/V3.1
€ 270,00



NVR 10 canali IP AI, risoluzione video fino a 6 MP, max banda 80Mb, S+265/H.265/H.264, 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 1 Hard disk max 10Tb, 1 porta Lan 10/100 Mbps, 1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB, 4 ingressi /1 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Counting), Alimentatore DC48V 1,87A.
*DIMENSIONI: 255*231*45mm PESO: 1Kg



TC-R3210
Spec:I/B/K/V3.1
€ 342,00



NVR 10 canali IP AI, risoluzione video fino a 8MP, max banda in entrata 160Mbps/ in uscita 64Mb, S+265/H.265/H.264, 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 1 Hard disk max 10Tb, 1 porta Lan 10/100/1000 Mbps, 1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB, 4 ingressi /1 uscita allarmate; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Counting), Alimentatore DC48V 1,87A.
*DIMENSIONI: 341(L)273(W)47(H)mm PESO: 1.6Kg

NVR 10 INGRESSI 8 POE



TC-R3110
Spec:I/B/P8/K/V3.1
€ 408,00



NVR 10 canali IP AI, risoluzione video fino a 6 MP, **8 PORTE POE**, max banda 80Mb, S+265/H.265/H.264, 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 1 Hard disk max 10Tb, 1 porta Lan 10/100 Mbps, 1 ingresso /1 uscita audio, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, Milestone; 2 porte USB, **4 ingressi /1 uscita allarmate**; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Counting), Alimentatore DC48V 1,87A.
*DIMENSIONI: 255*231*45mm PESO: 1Kg



TC-R3110
Spec:I/B/P8/L/S
€ 204,00



NVR 10 canali IP, risoluzione video fino a 5 MP, **8 PORTE POE**, max banda 60Mb, S+265/H.265/H.264, 1 uscita HDMI, alloggio per 1 Hard disk max 10Tb, 1 porta Lan 10/100 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, 2 porte USB, Alimentatore DC48V 1,87A.
*DIMENSIONI: 200*200*43mm *PESO: 0,45 Kg

Spark Series

NVR 20 INGRESSI



TC-R3220
Spec:I/B/K/V3.1
€ 413,00



NVR 20 CANALI , risoluzione video fino a 8 MP , max banda in entrata 160Mb, banda max in uscita 64Mb, S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 2 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100/1000 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, SDK, P2P; 2 porte USB , **1 canale audio , 4 ingressi /1 uscita allarmate**; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Counting) Alimentatore 12V 3,3A .
*DIMENSIONI: 341*273*47mm PESO: 1,6 Kg

NVR 20 INGRESSI 16 POE



TC-R3220
Spec:I/B/16P/H/V4.0
€ 943,00

NVR 20 CANALI 16 PORTE POE SERIE PRO , risoluzione video fino a 12 MP , 16 **PORTE POE** 10/100 , max banda in entrata e in uscita 400Mb , S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 2 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100/1000 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, SDK, P2P; 2 porte USB , **1 canale audio , 16 ingressi /4 uscita allarmate**; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Counting), Alimentatore 100-240V AC.
*DIMENSIONI: 440*277*48mm PESO: 3,1 Kg

Pro Series

NVR 40 CANALI



TC-R3240
Spec:I/B/N/H/V4.0
€ 663,00



NVR 40 CANALI , risoluzione video fino a 12 MP , max banda 400Mb , S+265/H.265/H.264 , 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 2 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100/1000 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, SDK, P2P; 2 porte USB , **1 canale audio , 16 ingressi /4 uscita allarmate**; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Counting) Alimentatore 12V 3,3.
*DIMENSIONI: 440*277*48mm PESO: 2,25 Kg

NVR 40 CANALI 16 POE



TC-R3440
Spec:I/B/P16/H/V4.0
€ 1.223,00



NVR 40 CANALI CON 16 PORTE POE, risoluzione video fino a 12 MP , max banda in entrata e in uscita 400Mb , S+265/H.265/H.264 , 16 porte PoE 10/100 Mbbps, 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA simultanee. alloggio per 4 Hard disk max 10Tb , 1 porta Lan 10/100/1000 Mbps, accesso mobile Android; IOS;P2P_A, protocollo ONVIF T/S/G, SDK, P2P; 2 porte USB , **1 canale audio , 16 ingressi /4 uscita allarmate**; video analisi tramite la telecamera (tripwire, perimetro,Heatmap, People Counting), Alimentatore 100-240V AC
*DIMENSIONI: 440*347*75mm PESO: 4,2Kg

BULLET 2 MP OTTICA FISSA



TC-C32WN
Spec: I5/E/Y/2.8mm/V4.1
€ 133,00



BULLET 2 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/2.8" CMOS, Color: 0.02Lux@(F2.0, AGC ON), B/W: 0Lux IR led max 50m, compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, D-WDR, max. risoluzione 1920x1080@30fps, Rilevamento del movimento; Allarme maschera; Disk Full; Errore R/W del disco; Conflitto indirizzo IP, Video analisi: Tripwire e perimetro, **MICROFONO INTEGRATO**, slot SD card, alimentazione DC12V, poe, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 160X73X73mm *PESO: 0,31Kg



TC-C321N
Spec: I3/E/Y/C/4mm/V5.1
€ 56,00



BULLET 2 MPX ottica fissa 4mm, 1/3" CMOS, .04Lux@(F2.2, AGC ON), B/W: 0Lux con IR, S+265/H.265/H.264, WDR, BLC/3D DNR/HLC, **MICROFONO INTEGRATO**, compatibile con il sistema ONVIF, 2 IR LED max 30m, alimentazion poe, IP67, MATERIALE: metallo + plastica.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 65,5X163,6mm

BULLET 2 MP OTTICA VARIFOCALE



TC-C32TP
Spec: I8/A/E/Y/M/H/
2,7-13,5mm/V4.1
€ 459,00



BULLET 2 MP Metal, SUPER STARLIGHT, Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.0004Lux@F1.3, IR max distanza: 80m, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 ;65 - 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: A22, PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 265(L)105(W)105(H)mm *PESO: 1,6Kg



TC-C32US
Spec: I8/A/E/Y/M/S/H/
2,7-13,5mm/V4.0
€ 270,00



BULLET 2 MP Metal, STARLIGHT, Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002lux@F1.6, 4LED, IR max distanza: 80m, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 ;65 - 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: A22, PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 160X73X73mm *PESO: 1,29Kg

BULLET 2 MP OTTICA FISSA



TC-C32RN
Spec: I5/E/Y/QX/2,8mm/
V4.2
€ 148,00



BULLET 2 MPX ottica fissa 2,8mm, DOPPIA LENTE E DOPPIO SENSORE, 1/3" CMOS
Color: 0.02Lux@(F1.6, AGC ON), B/W: 0Lux 6 IR led max. distanza 50m, **MICROFONO INTEGRATO**,
angolo di visione 93.9°(H); 51.2°(V); 107°(D), compressione video
S+265/H.265/H.264/B/H.264/M/H.264/H, massima risoluzione 1920x1080@30fps, Motion detection,
conflitto indirizzo IP, P2P, alimentazione POE DC12V, IP67.
*DIMENSIONI: 260x133x140mm *PESO: 0,67Kg

DOME 2 MP OTTICA FISSA



TC-C32XN
Spec: I3/E/Y/2,8mmV4.1
€ 133,00



DOME 2 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/2.8" CMOS, Color: 0.02Lux@(F2.0, AGC ON),
B/W: 0Lux IR led max 30m, compressione video S+265/H.265/H.264/B/H.264/M/H.264/H, D-WDR,
max. risoluzione 1920x1080@30fps, Rilevamento del movimento; Allarme maschera; Disk Full;
Errore R/W del disco; Conflitto indirizzo IP, Video analisi: Tripwire e perimetro, **MICROFONO
INTEGRATO**, slot SD card, alimentazione DC12V, IP66. MATERIALE: metallo + plastica
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, A29
*DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm *PESO: 0,53Kg



TC-C320N
Spec: I3/E/Y/2,8mm/V5.1
€ 56,00



DOME 2 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/3" CMOS, 0.04Lux@(F2.2, AGC ON), B/W: 0Lux con IR,
S+265/H.265/H.264, WDR, BLC/3D DNR/HLC, **MICROFONO INTEGRATO**, compatibile con il
sistema ONVIF, 2 IR LED max 30m, alimentazione poe, IP67, MATERIALE: metallo + plastica.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM
*DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm *PESO: 0,34Kg

BULLET/DOME 4 MP OTTICA FISSA



TC-C34GN
Spec: I5/E/Y/C/2,8mm/V4.2
€ 139,00



BULLET 4 MP Metal, Obiettivo fisso da 2,8mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG,
Min. illuminazione Colore: 0.002lux@F1.6, IR max distanza: 50m, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto
scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face
Capture, Condizioni di funzionamento -35 265 ~ 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: A22, PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 239(L)90(W)90(H)mm *PESO: 1,28Kg




TC-C34HN
Spec: I3/E/Y/C/2,8mm/V4.2
€ 139,00



DOME 4 MP Metal, Obiettivo fisso da 2,8mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG,
Min. illuminazione Colore: 0.002lux@F1.6, IR max distanza: 30m, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto
scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face
Capture, Condizioni di funzionamento -35 265 ~ 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM Spec: V5 - A29
*DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm *PESO: 0,42Kg

BULLET 5 MP OTTICA FISSA



TC-C35WS
Spec: I5/E/Y/M/S/H/
2.8mm/V4.0
€ 240,00



BULLET 5 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/2.8"CMOS, Color: 0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W: 0Lux IR led max 50m, compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, max. risoluzione 1920x1080@30fps, Rilevamento del movimento; Allarme maschera; Disk Full; Errore R/ W del disco; Conflitto indirizzo IP, Video analisi: Tripwire e perimetro, **MICROFONO INTEGRATO**, slot SD card, alimentazione DC12V, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 160x73x73mm *PESO: 0,31Kg

DOME 5 MP OTTICA FISSA



TC-C35XS
Spec: I3/E/Y/M/S/H/
2,8mm/V4.0
€ 240,00



DOME 5 MPX ottica fissa 2,8mm, 1/2.8"CMOS, Color: 0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W: 0Lux IR led max 50m, compressione video S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H, max. risoluzione 1920x1080@30fps, Rilevamento del movimento; Allarme maschera; Disk Full; Errore R/ W del disco; Conflitto indirizzo IP, Video analisi: Tripwire e perimetro, **MICROFONO INTEGRATO**, slot SD card, alimentazione DC12V, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM
*DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm *PESO: 0,61Kg

BULLET 5/8 MP OTTICA VARIFOCALE



TC-C35US
Spec: I8/A/E/Y/M/S/H/
2,7-13,5mm/V4.1
€ 286,00



BULLET 5 MP Metal, Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002lux@F1.6, IR max distanza: 80m, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 265 - 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: A22, PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 239(L)90(W)90(H)mm *PESO: 1,28Kg



TC-C38TS
Spec: I8/A/E/Y/M/S/H/
2,7-13,5mm/V4.1
€ 566,00



BULLET 8 MP Metal, Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 1920x1080 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.003Lux@F1.6, IR max distanza: 80m, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, Classificazione umana/veicolo di sostegno, Supporta la modalità Face Capture, Condizioni di funzionamento -35 265 - 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: A22, PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 264,3(L)95(W)83,2(H)mm *PESO: 1,15Kg

DOME 5 MP OTTICA VARIFOCALE



TC-C35SS
Spec: I3/A/E/Y/M/S/H/
2.7-13.5mm/V4.0
€ 286,00



DOME 5 MPX, Obiettivo motorizzato 2.7-13.5mm, Fino a 2880x1620@30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002Lux@F1.6, IR max. distanza: 30m, Supporto Tripwire e perimetro, Supporta la modalità Face Capture, Classificazione umana/veicolo di sostegno, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, **Audio I/O 1/1, allarme I/O 1/1**, Condizioni operative -35 ~65, 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP66.
ACCESSORI OPZIONALI: A22
*DIMENSIONI: 132(L)132(W)108.2(H)mm *PESO: 0,9Kg

SMD



COLOR MAKER



BULLET/DOME 2MP COLOR MAKER OTTICA FISSA



TC-C32XN
Spec: I3W/E/Y/
2,8mm/V4.2
€ 98,00



DOME 2 MPX ottica fissa 2,8MM **COLOR MAKER**, 1/2.8"CMOS, Fino a 2592x1520@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: 0.0004Lux@F1.0, 120dB WDR, 2 LED LUCE BIANCA max. 30m, supporta **video analisi**: Tripwire e perimetro, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, Condizioni operative -40 ~65, 0 ~ 95% RH, POE, DC12V, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm *PESO: 0,53Kg

BULLET/DOME 4MP COLOR MAKER OTTICA FISSA



TC-C34WP
Spec: W/E/Y/
2.8mm/V4.0
€ 215,00



BULLET 4 MPX ottica fissa 2,8MM **COLOR MAKER**, 1/2.8"CMOS, Fino a 2592x1520@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: 0.0004Lux@F1.0, 120dB WDR, 2 LED LUCE BIANCA max. 15m, supporta **video analisi**: Tripwire e perimetro, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, Condizioni operative -40 ~65, 0 ~ 95% RH, POE, DC12V, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 160(L)73(W)73(H)mm *PESO: 0,47Kg



TC-C34QN
Spec: I5W/E/Y/
2.8mm/V4.2
€ 118,00



BULLET 4 MPX ottica fissa 2,8MM **COLOR MAKER**, 1/2.8"CMOS, Fino a 2592x1520@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: 0.02Lux@F1.6, 120dB WDR, 2 LED LUCE BIANCA max. 50m, supporta **video analisi**: Tripwire e perimetro, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, Condizioni operative -40 ~65, 0 ~ 95% RH, POE, DC12V, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 180(L)90(W)95(H)mm *PESO: 0,3Kg



TC-C34XP
Spec: W/E/Y/
2,8mm/V4.0
€ 215,00



DOME 4 MPX ottica fissa 2,8MM **COLOR MAKER**, 1/2.8"CMOS, Fino a 2592x1520@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: 0.0004Lux@F1.0, 120dB WDR, 2 LED LUCE BIANCA max. 30m, supporta **video analisi**: Tripwire e perimetro, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, Condizioni operative -40 ~65, 0 ~ 95% RH, POE, DC12V, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm *PESO: 0,53Kg



TC-C34XN
Spec: I3W/E/Y/
2,8mm/V4.2
€ 118,00



DOME 4 MPX ottica fissa 2,8MM **COLOR MAKER**, 1/2.8"CMOS, Fino a 2592x1520@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore: 0.0004Lux@F1.0, 120dB WDR, 2 LED LUCE BIANCA max. 30m, supporta **video analisi**: Tripwire e perimetro, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, Condizioni operative -40 ~65, 0 ~ 95% RH, POE, DC12V, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm *PESO: 0,53Kg

BULLET/DOME 8 MP COLOR MAKER OTTICA FISSA



TC-C38WQ
Spec: I5W/E/Y/
2.8mm/V4.2
€ 316,00



BULLET 8 MPX ottica fissa 2,8MM **COLOR MAKER**, 1/2.8"CMOS, Fino a 3840x2160@20fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002Lux@F1.6, IR LED LUCE BIANCA max distanza: 30m, supporta **video analisi**: Tripwire e perimetro, protezione perimetro, classificazione umano/veicolo, **MICROFONO INTEGRATO**, scheda SD Slot, Condizioni di funzionamento -40' ~65' 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA134, PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 170(L)73(W)73(H)mm *PESO: 0,65Kg



TC-C38XQ
Spec: I3W/E/Y/
2,8mm/V4.2
€ 316,00



DOME 8 MPX 2,8MM **COLOR MAKER**, 1/2.8"CMOS, Fino a 3840x2160@20fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.002Lux@F1.6, IR LED LUCE BIANCA max distanza: 30m, supporta **video analisi**: Tripwire e perimetro, protezione perimetro, classificazione umano/veicolo, **MICROFONO INTEGRATO**, scheda SD Slot, Condizioni di funzionamento -40' ~65' 0 ~ 95% RH, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: TC-P54BM, PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 117(L)117(W)96(H)mm *PESO: 0,7Kg

FISHEYE



TC-C35VN
Spec: I3/E/Y/
1.4mm/V4.2
€ 332,00



FISHEYE 5 MPX, ottica fissa 1,4mm, 1/2.7"CMOS, angolo di visione:180°(H);180°(V);180°(D), Fino a 2592x1944 30fps, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, Min. illuminazione Colore: 0.02Lux@F2.0, IR LED 3 max distanza: 30m, **Audio I/O 1/1, allarme I/O 1/1**, supporta **video analisi**: Tripwire, protezione perimetro, doppio Tripwire, **MICROFONO INTEGRATO**, scheda SD slot, Condizioni di funzionamento -10 ~50 °C, 0~95% RH, DC12V, POE.
***DIMENSIONI:** 122(L)122(W)39(H)mm ***PESO:** 0,416Kg

TELECAMERA TERMICA



TC-C35LQ
Spec: I5/E/Y/T/
4mm/V4.2
€ 1.549,00



TELECAMERA TERMICA 5 MPX, ottica fissa 4,0mm, 1/2.7"CMOS, 256 192 risoluzione, 12 µm, vox, rilevamento calore e segnale allarme in caso di temperature sospette per la prevenzione incendi, -15 a 550 , Max. (2, C, 2%), Risoluzione massima 2880x1620, 2 IR led max distanza 50m, 2 led LUCE BIANCA max distanza 15m, **MICROFONO INTEGRATO**, **ALTOPARLANTE INTEGRATO**, supporta **video analisi**: Tripwire e protezione perimetro, Condizioni operative -40 ~65 , 0 ~ 95% RH, DC12V, POE, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: A22
***DIMENSIONI:** 327(L)114(W)105(H)mm ***PESO:** 1,5Kg

SPEED DOME



TC-H344S
Spec: 25X/I/E+/A/V3.0
€ 1.130,00



PTZ 4MP, 2560 1440 30fps, Colore: 0.001lux@ (F1.6, AGC SOPRA), B/W: 0 lux con l'infrarosso, S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG, Zoom ottico 25X, Portata IR fino a 150 m, Slot per schede Micro SD integrato, fino a 512 GB, Supporta la sorveglianza intelligente, rileva fino a 32 volti nella stessa scena, Supporto della classificazione di persone/veicoli, Condizioni operative -30 ~ 65 (-22 ~ 149), UR al 95, DC12V 10%, PoE: IEEE 802.3at, IP66.
***DIMENSIONI:** 161mm(D)x276mm(H) ***PESO:** 3Kg

PT WI-FI



TC-H334S
Spec: I5W/C/WI-FI
4mm/V4.1
€ 164,00



PT WI-FI 3 MPX ottica fissa 4,0mm, 1/2.8"CMOS, Fino a 2304x1296@25fps, S+265/H.265/H.264, Min. illuminazione Colore:0.02Lux@F1.6, 2 IR led max distanza 50m, Luce bianca 20m, **AUTO-TRACKING**, Condizioni operative -30 ~ 60 °C, 0 ~ 95% RH, **MICROFONO INTEGRATO**, supporto scheda Micro SD max 512G, Supporto Wi-Fi, IP66.
***DIMENSIONI:** 264(L)165(W)140(H)mm ***PESO:** 1Kg



TC-H332N
Spec: I2W/WIFI/
4mm/V4.0
€ 87,00

PT WI-FI per interno da tavolo 3 MPX 2X, OTTICA 4,0mm, 1/2.8 CMOS, Fino a 2304x1296 20fps, 4 IR LED max distanza: 20m, 1 LED LUCE BIANCA, raggio di frequenza 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, **AUDIO BIDIREZIONALE**, vista panoramica a 360 gradi, alloggio per SD card max 512GB, Modalità privacy, WiFi, Supporto di rilevamento e tracciamento umano (TRACKING), DC12V.
***DIMENSIONI:** Ø80x113mm ***PESO:** 0,22Kg

SCATOLE DI GIUNZIONE



TC-P54BM
Spec: V5/V3.0
€ 36,00

Scatola di giunzione per dome e bullet ottica fissa.



A22_V5.0
€ 36,00

Scatola di giunzione per dome e bullet ottica varifocale.



SE-PFA130-E
€ 34,00



Scatola di giunzione dahua compatibile con bullet ottica fissa e varifocale Tiandy.



SE-PFA134
€ 26,00



Scatola di giunzione dahua compatibile con bullet ottica fissa Tiandy.



SE-PFA152-E
€ 36,00



Staffa da palo compatibile con telecamere Tiandy.

BRACKET



A28
€ 26,00

Scatola di giunzione per dome ottica varifocale.



A29
€ 18,00

Scatola di giunzione per dome ottica fissa.